

TECHNICKÝ LIST

ASA VLNITÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ONDUMA



ASA VLNITÁ STŘEŠNÍ KRYTINA ONDUMA

Vlnitá střešní krytina ASA Onduma představuje špičkový střešní systém vyrobený moderní technologií koextruze, při které je vrchní strana tvořena speciálním kopolymerem ASA-glass (akrylonitril–styren–akrylát) a spodní vrstvu tvoří jádro z tvrzeného, trvale pružného polyvinylchloridu.

- odolný, nárazuvzdorný materiál
- dlouhodobá barevná stálost
- snadná instalace
- UV odolnost
- dlouhodobá životnost

Díky probarvení celé vrchní vrstvy si krytina dlouhodobě udržuje stálou barvu. Krytina avíc poskytuje skvělé tepelně izolační vlastnosti a účinně tlumí hluk, ASA-glass totiž zajišťuje tzv. efekt „tichého podkroví“, kdy při dešti či větru nerezonuje.

Díky své odolnosti vůči nárazům a teplotním extrémům je ideální pro zastřešení průmyslových nebo zemědělských staveb. Montáž je rychlá a snadná, což šetří čas i náklady na instalaci.

Pro maximální životnost a spolehlivé uchycení doporučujeme používat při pokládce originální kotvící šrouby s podložkou, k dispozici je také specializovaný hřebenač.

Technické vlastnosti

Materiál (100% recyklovatelný)	Polyvinylchlorid (PVC) + akrylonitril-styren-akrylát (ASA)
Délka	2000 mm
Tloušťka mat.	1.5 mm
Šířka (celková/krycí)	960 mm/920 mm
Počet vrstev	4 (koextrudované)
Počet vln	11
Výška vln	28 mm
Barva	hnědá
Struktura	zrnitá (vrchní strana), hladká (spodní strana)
Teplotní odolnost	+80 °C
Reakce na oheň	B (EN 13501-1)
Hmotnost (kg/m ²)	2,7
Sklon střechy	min. 20°

