

SCHEDA TECNICA

NASTRO SIGILLANTE IN GOMMA BUTILICA



NASTRO SIGILLANTE IN GOMMA BUTILICA

Nastro sigillante in gomma butilica biadesivo per la realizzazione di giunti permanentemente impermeabili e a tenuta di vapore, in particolare per barriere al vapore, membrane sottotetto o membrane bugnate. Permanentemente elastico. Eccellente adesione su diverse superfici edili come vetro, alluminio, acciaio, rivestimenti polimerici, vetroresina, ecc. Prima dell'uso, tutte le superfici devono essere asciutte e prive di sporco, grasso, olio e polvere.

Dati tecnici di base

Colore	nero
Larghezze	9 mm, 15 mm
Lunghezza	45 m
Spessore	1 mm
Adesione all'acciaio	> 9 N/25 mm
Adesione al calcestruzzo	> 6 N/25 mm
Temperatura di applicazione	+5 °C a +40 °C



Stoccaggio

Conservare per un massimo di 36 mesi nella confezione originale non aperta, in un luogo ventilato a temperature da +5 a +40 °C e a una distanza minima di 1 metro da fonti di calore. Non esporre alla luce solare diretta.

Le informazioni sopra riportate sono di carattere generale. Ogni utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, comprese le raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, si basano sulle conoscenze e sull'esperienza del produttore con il prodotto. Questo prodotto può avere diversi utilizzi e può essere impiegato anche in ambienti e condizioni differenti che non possiamo controllare. Né il fornitore né il produttore sono responsabili dei risultati (danni diretti o indiretti) derivanti da un uso improprio di questo prodotto.