

MŰSZAKI ADATLAP

BÁDOGOSTÖMÍTŐ



BÁDOGOSTÖMÍTŐ

A Covernit bádogos tömítő egy oldószer alapú, rugalmas hézagkitöltő anyag. Szinte minden felülethez tapad (pl. falazat, beton, vakolat, fa, fémek, üveg, bitumen és a legtöbb műanyag) alapozó nélkül. Esőben, fagypont alatt, valamint nedves és sima felületeken is alkalmazható. A kartust használat előtt szobahőmérsékleten kell tárolni.

- egyszerű alkalmazás
- rendkívül erős, UV-álló
- ellenáll az időjárási hatásoknak és a penésznek
- nedves és enyhén zsíros felületeket is tömít

Műszaki jellemzők

Anyag / kémiai alap	szintetikus kaucsuk
Állag	átlátszatlan
Sűrűség	0,95 g/cm ³
Megengedett teljes alakváltozás	max. 25 %
Térfogati zsugorodás	kb. 20 %
Feldolgozási hőmérséklet	+5 °C – +40 °C
Hőállóság	-25 °C – +100 °C
Shore keménység	25 °C
Simítási idő	15 – 20 perc
Rugalmassági modulus 100 %	0,5 N/mm ²
Teljes kikeményedés fizikai száradással	néhány mm/nap

Alkalmazási útmutató

A felületnek az alkalmazás előtt tisztának és sértetlennek kell lennie. A sima felületek lehetnek nedvesek, de a nyitott pórusú felületeknek száraznak kell lenniük. A dilatációs és csatlakozó hézagokat tömítés előtt polietilén zsinórral kell kitölteni. A hézag kitöltése után a tömítőanyagot 15 percen belül el kell simítani.

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék alkalmasságáról a tervezett felhasználásra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára és alkalmazására vonatkozó ajánlásokat, a gyártó termékkel kapcsolatos ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A termék különböző módokon használható, és különböző környezetekben, illetve olyan körülmények között is alkalmazható, amelyeket nem tudunk befolyásolni. A szállító és a gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő eredményekért (beleértve a közvetlen és közvetett károkat).