

FIȘĂ TEHNICĂ

ADEZIV PENTRU FOLII ȘI BARIERE DE VAPORI



ADEZIV PENTRU FOLII ȘI BARIERE DE VAPORI

Adezivul pentru folii și bariere de vapori este o masă etanșă la vapori și de etanșare destinată lipirii/etanșării permanent elastice a rosturilor, îmbinărilor, elementelor de construcție și îmbinărilor suprapuse ale barierelor de vapori și foliilor de etanșare în construcții uscate, precum și la montajul ferestrelor și ușilor.

- îmbinare permanent elastică
- posibilitate de aplicare pe suprafețe umede
- aplicare fără placă de presare
- aderență la diverse materiale (beton, piatră, lemn, tencuieli, metal, plăci din fibre de gips și gips-carton)

Adezivul poate fi depozitat numai în ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între 15 °C și 25 °C. În aceste condiții de depozitare, durata de valabilitate a adezivului este de 12 luni.

Caracteristici tehnice

Bază / material	dispersie polimerică modificată
Volum	280 ml
Culoarea filmului după întărire	albastru deschis
Proprietatea filmului	permanent elastic
Vâscozitate	pastoasă
Aplicabilitate	de la -5 °C
Rezistență la îngheț	până la -30 °C
Rezistență ridicată la decojire	de la -10 °C la +50 °C
Etanșeitate la aer	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4 Presiune 600 Pa = 140 km/h, viteză vânt 1 000 Pa, presiune/aspirație ciclică = forță de uragan
Întărire	aprox. 2 zile (în funcție de absorbția suportului și grosimea stratului aplicat)

Instrucțiuni de aplicare

Suportul trebuie să fie lipsit de praf, grăsimi și particule libere. Suportul poate fi ușor umed sau absorbant. Umiditatea reziduală a pardoselii nu trebuie să depășească 5%. Adezivul se aplică pe o singură parte sub formă de cordon cu grosimea de 4 până la 8 mm. Apoi folia se aplică și se presează ușor. Pe suporturi neabsorbante, lipirea se poate realiza după o preuscare condiționată prin contact.

Îmbinările desprinse pot fi fixate din nou datorită proprietăților autoadezive.

Petele proaspete de adeziv pot fi îndepărtate cu apă. Adezivul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.

Informațiile de mai sus au caracter general. Fiecare utilizator este obligat să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută. Informațiile conținute în această fișă tehnică, inclusiv recomandările pentru utilizarea și aplicarea produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența producătorului cu produsul. Acest produs poate avea diverse moduri de utilizare și poate fi utilizat, de asemenea, în diferite medii și în condiții diferite pe care nu le putem controla. Furnizorul și producătorul nu sunt responsabili pentru rezultatele (inclusiv daunele directe și indirecte) rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.