

TECHNISCHES DATENBLATT

VOGELSCHUTZGITTER



VOGELSCHUTZGITTER

Das Schutzlüftungsband gegen Vögel aus UV-beständigem PVC verhindert das Eindringen von Vögeln und größeren Insekten in den Raum zwischen der Dacheindeckung und der zusätzlichen Abdichtungsschicht. Die Lüftungsöffnungen (Perforationen) bedecken 60 % des Bandes. Die Perforation ermöglicht die Luftzufuhr und die Belüftung der Dachkonstruktion.

- UV-beständiges PVC
- Einfache Montage durch mechanische Befestigung
- Schutz vor Vögeln und Verschmutzungen

Technische Eigenschaften

Material	eingefärbtes Hart-PVC
Breite	80 mm, 100 mm
Länge	5 m
Farbvarianten	ziegelrot schwarz dunkelbraun

Montageanleitung

Das Lüftungsband wird an der Stirnseite der Konterlatte an der Traufkante montiert. Das Band wird schrittweise abgerollt und mechanisch am Untergrund befestigt, z. B. mit verzinkten Nägeln oder Schrauben.

Die Breite des Bandes wird entsprechend der Abmessung der Konterlatte gewählt. Falls erforderlich, kann das Band mit einer Blechschere längs aufgeschnitten werden.

Verpackung und Lagerung

Das Produkt ist in Kartons zu 24 Stk./Pack. für die Größe 100 mm und zu 30 Stk./Pack. für die Größe 80 mm verpackt. Die Bänder müssen in trockenen Lagern ohne UV-Strahlung gelagert werden.