



Technický list:

CYKLON Lepidlo na parozábrany

Číslo tovaru: 1911401

CYKLON lepidlo na parozábrany je parotesná a tesniaca hmota pre trvalo elastické lepenie / utesnenie špár, prípojov, stavebných prvkov a “preplátovaných” stykov parotesných zábran, tesniacich fólií pri suchých technológiách, ako aj pri montáži okien a dverí. Splňa požiadavky Nariadenia o šetrení energiami EnEV 2002, podľa ktorého nové a renovačné stavebné opatrenia podľa DIN 4108 (2001-08) musia byť zhotovené tak, že všetky škáry a prípoje musia byť tesné proti vetru a dažďu.

Oblasti použitia

CYKLON Lepidlo na parozábrany sa používa ako lepiaca - tesniaca hmota na trvalo elastické, vetru odolné lepenie špár, prípojov stavebných prvkov a preplátovaných stykov pri suchých technológiách. Dosahuje pri zodpovedajúcom tvorení slučiek spojovanej fólie bez prítlačnej dosky rýchlu funkčnú pevnosť špár a prípojov.

Používa sa na trvanlivé, starnutiu odolávajúce zlepenie/utesnenie, parotesných a paropriepustných tesniacich pásov pri montáži okien a dverí. Disponuje vysokou príľnavosťou k najrozličnejším stavebným materiálom (drevo, omietka, betón, kameň a rôzne kovy), ako aj k vhodným fóliám a tým dosahuje požadované vzduchotesné spojenia / prípoje obvodového plášťa.

Vlastnosti produktu

- široké spektrum príľnavosti k rôznym stavebným látkam (kameň, betón, omietky, drevo, sadrovláknité a sadrokartónové dosky, kovy)
- vynikajúca kompatibilita so sadrovými a cementovými omietkami
- bez korózných javov na kovoch
- jednoduché zaobchádzanie
- spracovanie bez prítlačnej dosky
- možné lepenie za vlhka aj na ľahko zvlhčených, zaprášených a savých podkladoch
- priaznivá viskozita pri spracovaní
- vysoká počiatočná príľnavosť čerstvo lepených fólií
- rýchla funkčná pevnosť čerstvo nalepených fólií
- uvoľnené spojenia sa dajú na základe samolepiacich vlastností znovu spojiť

Spracovanie

Podklady musia byť bez prachu a mastnôt, ako aj bez voľne prilnutých častíc. Podklad môže byť ľahko vlhký alebo savý. Zvyšková vlhkosť podlahy môže byť maximálne 5 %. Lepidlo sa nanáša jednostranne ako pásik hrubý 4 až 8 mm. Potom sa priloží fólia a zafixuje sa ľahkým stlačením. Na nenasiakavé podklady možno lepenie vykonať po podmienenom predsušení kontaktným spôsobom. Uvoľnené spoje sa dajú v dôsledku samolepiacich vlastností znovu priložiť.

Čerstvé znečistenia lepidlom sa dajú odstrániť vodou. Vytvrdnuté lepidlo možno odstrániť len mechanicky.

Skladovanie a trvanlivosť

V prípade skladovania v originálnom neotvorenom balení a skladovacej teplote od +15°C do +25°C zaručujeme trvanlivosť 12 mesiacov.

Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Báza produktu	modifikovaná polymérová disperzia
Farba vytvrdnutého filmu	svetlo modrá
Vlastnosť filmu	trvalo elastická, samolepiaca
Viskozita	pastovitá
Odolné proti zamrznutiu	do -30°C
Spracovateľnosť	od -5°C
Vysoká pevnosť pri lúpaní	od -10°C do +50°C
Vzduchotesnosť	DIN 18055, DIN EN77, DIN EN42
Privádzanie tlaku 600 Pa = 140 km/h, rýchlosť vetra	1.000 Pa, cyklické privádzanie tlaku / sanie = sila orkánu
Vytvrdnutie*	cca 2 dni

* závislé od sacej schopnosti podkladu a od hrúbky nanesej vrstvy.

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.



GYNEX - CHEMALEX spol. s.r.o.

Na Lánoch 3298/10, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +412 905 568 121
gynexchemalex@gynexchemalex.sk, www.gynex.sk