

TECHNISCHES DATENBLATT

DAMPFBREMSFOLIE BLAU CE 200



DAMPFBREMSFOLIE BLAU CE 200

Dampfsperre aus LDPE zur dampfdichten Abdichtung von Decken-, Dach-, Boden- oder Wandkonstruktionen. Schützt die Wärmedämmschicht des Daches vor Wasserdampf aus dem Gebäudeinneren. Widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung auch bei geringer Dicke.

Technische Eigenschaften

Breite	3; 4 m ($\pm 1 \%$)
Dicke	200 μm ($\pm 40 \%$)
Flächengewicht	185 g/m^2 ($\pm 40 \%$)
Rollenlänge	50 m ($-0/2 \%$)
Maximale Zugfestigkeit längs / quer	$\geq 70 \text{ N/50 mm}$ $\geq 50 \text{ N/50 mm}$
Dehnung längs / quer	$\geq 240 \%$ $\geq 240 \%$
Weiterreißfestigkeit längs / quer	$\geq 70 \text{ N}$ $\geq 70 \text{ N}$
Sd-Wert	70 m ($\pm 30 \%$)
Brandverhalten	Klasse F
Wasserdichtheit (2 kPa)	erfüllt
Schlagfestigkeit	NPD
Chemische Beständigkeit	erfüllt
Alterungsbeständigkeit	erfüllt
Wasserdampfwiderstand	$3,1 \cdot 10^{11} \text{ m}^2\text{sPa/kg}$ ($\pm 40 \%$)
Nahtfestigkeit	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD
Hygienisches Zertifikat	Nr. B-BK-60211-0498/21, gültig bis 2026-10-04