

FIȘĂ TEHNICĂ

GEOTEXTIL GEOTEX HOBBY



GEOTEXTIL GEOTEX HOBBY

Geotextil alb nețesut, termosudat, fabricat din poliester.

Nu conține substanțe periculoase.

Gamă largă de utilizări ca strat de filtrare, separare, drenaj sau protecție.

Date tehnice de bază

Material	Polyester (PET)
Masă pe unitatea de suprafață	100 g/m ² (±10)
Grosime (2 kPa)	0,33 mm (±0,07)
Rezistență la tracțiune – direcția longitudinală	2,5 kN/m (-0,33 kN/m)
Rezistență la tracțiune – direcția transversală	2,5 kN/m (-0,33 kN/m)
Alungire – direcția longitudinală	40 % (±30)
Alungire – direcția transversală	60 % (±30 %)
Permeabilitate la apă perpendicular pe plan	0,085 m/s (-0,026)
Rezistență la perforare dinamică	48 mm (+2)
Rezistență la perforare statică	450 N (-45 kN)
Dimensiunea caracteristică a deschiderilor	0,070 mm μm (±0,021)
Durată de viață (Durabilitate)	Geotextilul trebuie acoperit în termen de 14 zile de la instalare. - Durabilitate estimată de minimum 50 de ani în soluri naturale cu o valoare a pH-ului de 4 ≤ pH ≤ 9 și la temperaturi ale solului ≤ 25 °C.

Informațiile de mai sus au caracter general. Fiecare utilizator este responsabil să se asigure că produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută. Informațiile conținute în această fișă tehnică, inclusiv recomandările privind utilizarea și aplicarea produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența producătorului cu privire la produs. Acest produs poate avea diferite modalități de utilizare și poate fi utilizat în medii și condiții diferite, asupra cărora nu avem niciun control. Furnizorul și producătorul nu își asumă răspunderea pentru rezultatele (inclusiv daunele directe și indirecte) rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.