

FICHE TECHNIQUE

COUVERTURE DE TOIT ONDULÉE ASA ONDUMA



COUVERTURE DE TOIT ONDULÉE ASA ONDUMA

La couverture ondulée ASA Onduma représente un système de toiture haut de gamme fabriqué à l'aide d'une technologie moderne de coextrusion, dans laquelle la couche supérieure est constituée d'un copolymère spécial ASA-glass (acrylonitrile–styrène–acrylate) et la couche inférieure d'un noyau en polychlorure de vinyle rigide et durablement flexible.

- matériau résistant et résistant aux chocs
- stabilité des couleurs à long terme
- installation facile
- résistance aux UV
- longue durée de vie

Grâce à la coloration dans la masse de toute la couche supérieure, la couverture conserve durablement sa stabilité des couleurs. De plus, elle offre d'excellentes propriétés d'isolation thermique et atténue efficacement le bruit, car l'ASA-glass assure l'effet dit de « grenier silencieux », sans résonance en cas de pluie ou de vent.

Grâce à sa résistance aux chocs et aux températures extrêmes, il est idéal pour la couverture de bâtiments industriels ou agricoles. L'installation est rapide et facile, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts de mise en œuvre.

Pour une durée de vie maximale et une fixation fiable, nous recommandons d'utiliser des vis de fixation d'origine avec rondelles lors de la pose ; un faîtage spécialisé est également disponible.

Caractéristiques techniques

Matériau (100 % recyclable)	Polychlorure de vinyle (PVC) + acrylonitrile styrène acrylate (ASA)
Longueur	2000 mm
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Largeur (totale/utile)	960 mm / 920 mm
Nombre de couches	4 (coextrudées)
Nombre d'ondes	11
Hauteur d'onde	28 mm
Couleur	brun
Surface	granulée (face supérieure), lisse (face inférieure)
Résistance à la température	+80 °C
Réaction au feu	B (EN 13501-1)
Poids (kg/m ²)	2,7
Pente du toit	min. 20°

