

TECHNICKÝ LIST

VLNITÁ STREŠNÁ KRYTINA ASA ONDUMA



VLNITÁ STREŠNÁ KRYTINA ASA ONDUMA

Vlnitá strešná krytina ASA Onduma predstavuje špičkový strešný systém vyrobený modernou technológiou koextrúzie, pri ktorej je vrchná strana tvorená špeciálnym kopolymérom ASA-glass (akrylonitril–styrén–akrylát) a spodnú vrstvu tvorí jadro z tvrdého, trvalo pružného polyvinylchloridu.

- odolný, nárazuvzdorný materiál
- dlhodobá farebná stálosť
- jednoduchá inštalácia
- UV odolnosť
- dlhodobá životnosť

Vďaka prefarbeniu celej vrchnej vrstvy si krytina dlhodobo udržiava stálu farbu. Krytina navyše poskytuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti a účinne tlmí hluk, ASA-glass totiž zabezpečuje tzv. efekt „tichého podkrovia“, kedy pri daždi či vetre nerezonuje.

Vďaka svojej odolnosti voči nárazom a teplotným extrémom je ideálna na zastrešenie priemyselných alebo poľnohospodárskych stavieb. Montáž je rýchla a jednoduchá, čo šetrí čas aj náklady na inštaláciu.

Pre maximálnu životnosť a spoľahlivé uchytenie odporúčame pri pokládke používať originálne kotviace skrutky s podložkou; k dispozícii je aj špecializovaný hrebeňáč.

Technické vlastnosti

Materiál (100% recyklovateľný)	Polyvinylchlorid (PVC) + akrylonitril-styrén-akrylát (ASA)
Dĺžka	2000 mm
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Šírka (celková/krycia)	960 mm / 920 mm
Počet vrstiev	4 (koextrudované)
Počet vĺn	11
Výška vĺn	28 mm
Farba	hnedá
Štruktúra	zrnitá (vrchná strana), hladká (spodná strana)
Teplotná odolnosť	+80 °C
Reakcia na oheň	B (EN 13501-1)
Hmotnosť (kg/m²)	2,7
Sklon strechy	min. 20°

