

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

ASA GOLFDAKBEDEKKING ONDUMA



ASA GOLFDAKBEDEKKING ONDUMA

De gegolfde dakbedekking ASA Onduma is een hoogwaardig daksysteem dat wordt vervaardigd met moderne co-extrusietechnologie, waarbij de bovenlaag bestaat uit een speciaal ASA-glass copolymeer (acrylonitril–styreen–acrylaat) en de onderlaag uit een kern van gehard, permanent flexibel polyvinylchloride.

- duurzaam, slagvast materiaal
- langdurige kleurvastheid
- eenvoudige installatie
- UV-bestendig
- lange levensduur

Dank de volledige door-en-door kleuring van de bovenste laag behoudt de dakbedekking langdurig zijn kleurvastheid. Bovendien biedt de dakbedekking uitstekende thermische isolatie-eigenschappen en dempt effectief geluid, omdat ASA-glass zorgt voor het zogenaamde “stil zolder”-effect, waarbij er geen resonantie optreedt bij regen of wind.

Dankzij de weerstand tegen schokken en extreme temperaturen is het ideaal voor de dakbedekking van industriële of agrarische gebouwen. De installatie is snel en eenvoudig, wat tijd en installatiekosten bespaart.

Voor een maximale levensduur en betrouwbare bevestiging adviseren wij bij de montage originele bevestigingsschroeven met ring te gebruiken; er is ook een speciale nok verkrijgbaar.

Technische eigenschappen

Materiaal (100% recyclebaar)	Polyvinylchloride (PVC) + acrylonitril-styreen-acrylaat (ASA)
Lengte	2000 mm
Materiaaldikte	1,5 mm
Breedte (totaal/dekkend)	960 mm / 920 mm
Aantal lagen	4 (co-geëxtrudeerd)
Aantal golven	11
Golfhoogte	28 mm
Kleur	bruin
Oppervlak	gestructureerd (bovenzijde), glad (onderzijde)
Temperatuurbestendigheid	+80 °C
Brandreactie	B (EN 13501-1)
Gewicht (kg/m ²)	2,7
Dakhelling	min. 20°

