

TEHNIČKI LIST

VALOVITA KROVNA PLOČA ASA ONDUMA



VALOVITA KROVNA PLOČA ASA ONDUMA

Valoviti krovni pokrov ASA Onduma predstavlja vrhunski krovni sustav izrađen modernom tehnologijom koekstruzije, pri kojoj je gornji sloj izrađen od posebnog kopolimera ASA-glass (akrilonitril–stiren–akrilat), a donji sloj čini jezgra od očvrnutog, trajno fleksibilnog polivinilklorida.

- izdržljiv, otporan na udarce materijal
- dugotrajna postojanost boje
- jednostavna ugradnja
- UV otpornost
- dug vijek trajanja

Zahvaljujući obojenju cijelog gornjeg sloja, krovni pokrov dugoročno zadržava postojanost boje. Osim toga, pruža izvrsna toplinsko-izolacijska svojstva i učinkovito prigušuje buku, jer ASA-glass osigurava tzv. efekt „tihog potkrovlja“, bez rezonancije tijekom kiše ili vjetra.

Zahvaljujući otpornosti na udarce i ekstremne temperature, idealan je za pokrivanje industrijskih ili poljoprivrednih objekata. Ugradnja je brza i jednostavna, što štedi vrijeme i troškove instalacije.

Za maksimalan vijek trajanja i pouzdano pričvršćivanje preporučujemo korištenje originalnih pričvrsnih vijaka s podloškom tijekom ugradnje; dostupan je i specijalizirani sljemenjak.

Tehničke karakteristike

Materijal (100% reciklabilan)	Polivinilklorid (PVC) + akrilonitril-stiren-akrilat (ASA)
Duljina	2000 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Širina (ukupna/pokrivna)	960 mm / 920 mm
Broj slojeva	4 (koekstrudirana)
Broj valova	11
Visina vala	28 mm
Boja	smeđa
Struktura	zrnata (gornja strana), glatka (donja strana)
Otpornost na temperaturu	+80 °C
Reakcija na požar	B (EN 13501-1)
Težina (kg/m ²)	2,7
Nagib krova	min. 20°

