

FIȘĂ TEHNICĂ

BANDĂ ETANȘARE DIN CAUCIUC BUTILIC



BANDĂ ETANȘARE DIN CAUCIUC BUTILIC

Bandă de etanșare din cauciuc butilic, adezivă pe ambele părți, pentru realizarea îmbinărilor permanent impermeabile și etanșe la vapori, în special la barierele de vapori, foliile de acoperiș sau foliile cu nuturi. Permanent elastică. Aderență excelentă la diverse suprafețe de construcții, cum ar fi sticlă, aluminiu, oțel, acoperiri polimerice, fibră de sticlă etc. Înainte de utilizare, toate suprafețele trebuie să fie uscate și lipsite de murdărie, grăsime, ulei și praf.

Date tehnice de bază

Culoare	negru
Lățimi	9 mm, 15 mm
Lungime	45 m
Grosime	1 mm
Aderență la oțel	> 9 N/25 mm
Aderență la beton	> 6 N/25 mm
Temperatură de aplicare	+5 °C până la +40 °C



Depozitare

A se depozita maximum 36 de luni în ambalajul original nedeschis, într-un loc ventilat la temperaturi între +5 și +40 °C și la o distanță de minimum 1 metru față de sursele de căldură. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.

Informațiile de mai sus au caracter general. Fiecare utilizator este obligat să se convingă de adecvarea produsului pentru utilizarea sa intenționată. Informațiile conținute în această fișă tehnică, inclusiv recomandările privind utilizarea și aplicarea produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența producătorului cu produsul. Acest produs poate avea diferite moduri de utilizare și poate fi utilizat în diferite medii și în condiții pe care nu le putem controla. Nici furnizorul, nici producătorul nu sunt responsabili pentru rezultatele (daune directe sau indirecte) ale utilizării necorespunzătoare a acestui produs.