

MŰSZAKI ADATLAP

RAGASZTÓ TÖMÍTŐ ANYAG FÓLIÁKHOZ ÉS PÁRAELZÁRÓKHOZ



RAGASZTÓ TÖMÍTŐ ANYAG FÓLIÁKHOZ ÉS PÁRAELZÁRÓKHOZ

A fóliákhoz és párazárókhöz való ragasztó párazáró és tömítő anyag, amely tartósan rugalmas ragasztásra/tömítésre szolgál hézagok, illesztések, épületszerkezeti elemek, valamint párazárók és tömítőfóliák átfedéses illesztései esetén szárazépítésben, továbbá ablakok és ajtók beépítése során.

- tartósan rugalmas kötés
- nedves felületen is alkalmazható
- feldolgozás nyomólap nélkül
- tapadás különböző anyagokhoz (beton, kő, fa, vakolat, fém, gipszrost és gipszkarton lapok)

A ragasztó csak eredeti, bontatlan csomagolásban, 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolható. Ilyen tárolási körülmények mellett a ragasztó eltarthatósága 12 hónap.

Műszaki jellemzők

Bázis / anyag	módosított polimer diszperzió
Térfogat	280 ml
A film színe kikeményedés után	világoskék
A film tulajdonsága	tartósan rugalmas
Viszkozitás	pasztaszerű
Feldolgozhatóság	-5 °C-tól
Fagyállóság	-30 °C-ig
Magas lehúzási szilárdság	-10 °C-tól +50 °C-ig
Légzárás	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4 Nyomásterhelés 600 Pa = 140 km/h, szélsebesség 1 000 Pa, ciklikus nyomásterhelés/elszívás = hurrikán erősség
Kikeményedés	kb. 2 nap (az aljzat nedvszívó képességétől és a felvitt réteg vastagságától függően)

Alkalmazási útmutató

Az aljzatnak por-, zsír- és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. Az aljzat lehet enyhén nedves vagy nedvszívó. A padló maradék nedvességtartalma nem haladhatja meg az 5%-ot. A ragasztót az egyik oldalra 4–8 mm vastag csík formájában kell felvinni. Ezután a fóliát ráhelyezik és enyhén lenyomják. Nem nedvszívó aljzatokon a ragasztás feltételes előszárítás után, kontakt módon végezhető.

A meglazult kötések az öntapadó tulajdonságoknak köszönhetően újra rögzíthetők.

A friss ragasztófoltok vízzel eltávolíthatók. A megszilárdult ragasztó csak mechanikusan távolítható el.

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni a termék alkalmasságáról a tervezett felhasználásra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára és alkalmazására vonatkozó ajánlásokat, a gyártó termékkel kapcsolatos ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A termék különböző módokon használható, és különböző környezetekben, illetve olyan körülmények között is alkalmazható, amelyeket nem tudunk befolyásolni. A szállító és a gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő eredményekért (beleértve a közvetlen és közvetett károkat).