

TEHNIČKI LIST

GEOTEKSTIL GEOTEX HOBBY



GEOTEKSTIL GEOTEX HOBBY

Bijeli netkani termički spojeni geotekstil izrađen od poliestera.

Ne sadrži opasne tvari.

Širok raspon primjene kao filtracijski, razdjelni, drenažni ili zaštitni sloj.

Osnovni tehnički podaci

Materijal	Polyester (PET)
Površinska masa	100 g/m ² (±10)
Debljina (2 kPa)	0,33 mm (±0,07)
Vlačna čvrstoća – uzdužni smjer	2,5 kN/m (-0,33 kN/m)
Vlačna čvrstoća – poprečni smjer	2,5 kN/m (-0,33 kN/m)
Istezanje – uzdužni smjer	40 % (±30)
Istezanje – poprečni smjer	60 % (±30 %)
Propusnost vode okomito na ravninu	0,085 m/s (-0,026)
Otpornost na dinamičko probijanje	48 mm (+2)
Otpornost na statičko probijanje	450 N (-45 kN)
Karakteristična veličina otvora	0,070 mm μm (±0,021)
Životni vijek (Trajnost)	Geotekstil je potrebno prekriti u roku od 14 dana nakon ugradnje. - Predviđena trajnost od najmanje 50 godina u prirodnim tlima s vrijednošću $4 \leq \text{pH} \leq 9$ i pri temperaturama tla $\leq 25^\circ\text{C}$.

Gore navedene informacije opće su prirode. Svaki korisnik dužan je provjeriti prikladnost proizvoda za njegovu namjeravanu uporabu. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu, uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na znanju i iskustvu proizvođača s ovim proizvodom. Ovaj proizvod može imati različite načine primjene te se može koristiti u različitim okruženjima i pod različitim uvjetima na koje ne možemo utjecati. Dobavljač i proizvođač ne snose odgovornost za posljedice (uključujući izravne i neizravne štete) nastale zbog nepravilne uporabe ovog proizvoda.