

FIȘĂ TEHNICĂ

ÎNVELITOARE DE ACOPERIȘ ONDULATĂ ASA ONDUMA



ÎNVELITOARE DE ACOPERIȘ ONDULATĂ ASA ONDUMA

Învelitoarea ondulată ASA Onduma reprezintă un sistem de acoperiș de înaltă calitate realizat prin tehnologie modernă de coextrudare, în care stratul superior este format dintr-un copolimer special ASA-glass (acrilonitril–stiren–acrilat), iar stratul inferior dintr-un nucleu de policlorură de vinil rigid și permanent flexibil.

- material durabil, rezistent la impact
- stabilitate a culorii pe termen lung
- instalare ușoară
- rezistență la UV
- durată lungă de viață

Datorită colorării întregului strat superior, învelitoarea își păstrează stabilitatea culorii pe termen lung. În plus, oferă proprietăți excelente de izolare termică și reduce eficient zgomotul, deoarece ASA-glass asigură așa-numitul efect de „mansardă liniștită”, fără rezonanță în timpul ploii sau vântului.

Datorită rezistenței la impact și la temperaturi extreme, este ideal pentru acoperirea clădirilor industriale sau agricole. Montajul este rapid și ușor, economisind timp și costuri de instalare.

Pentru o durată maximă de viață și o fixare sigură, recomandăm utilizarea la montaj a șuruburilor originale de fixare cu șaibă; este disponibilă și o coamă specializată.

Caracteristici tehnice

Material (100% reciclabil)	Policlorură de vinil (PVC) + acrilonitril-stiren-acrilat (ASA)
Lungime	2000 mm
Grosimea materialului	1,5 mm
Lățime (totală/utilă)	960 mm / 920 mm
Număr de straturi	4 (coextrudate)
Număr de unde	11
Înălțimea undei	28 mm
Culoare	maro
Structură	granulată (partea superioară), netedă (partea inferioară)
Rezistență la temperatură	+80 °C
Reacție la foc	B (EN 13501-1)
Greutate (kg/m ²)	2,7
Panta acoperișului	min. 20°

