

TECHNICKÝ LIST

PAROTESNÁ FÓLIA BLAU CE 200



PAROTESNÁ FÓLIA BLAU CE 200

Parozábrana z LDPE určená na parotesnú izoláciu súvrství stropov, striech, podláh alebo stien. Chráni tepelnoizolačnú vrstvu strechy pred vodnou parou vychádzajúcou zvnútra budovy. Odoláva mechanickému namáhaniu aj pri malej hrúbke.

Technické vlastnosti

Šírka	3; 4 m ($\pm 1\%$)
Hrúbka	200 μm ($\pm 40\%$)
Plošná hmotnosť	185 g/m^2 ($\pm 40\%$)
Dĺžka role	50 m ($-0/2\%$)
Maximálna pevnosť v ťahu pozdĺžny / priečny smer	$\geq 70\text{ N}/50\text{ mm}$ $\geq 50\text{ N}/50\text{ mm}$
Predĺženie pozdĺžny / priečny smer	$\geq 240\%$ $\geq 240\%$
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžny / priečny smer	$\geq 70\text{ N}$ $\geq 70\text{ N}$
Sd	70 m ($\pm 30\%$)
Reakcia na oheň	trieda F
Vodotesnosť (2 kPa)	vyhovuje
Odolnosť proti nárazu	NPD
Chemická odolnosť	vyhovuje
Odolnosť proti starnutiu	vyhovuje
Odolnosť proti vodnej pare	$3,1 \cdot 10^{11}\text{ m}^2\text{sPa}/\text{kg}$ ($\pm 40\%$)
Pevnosť spoja	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Hygienický certifikát	Nr. B-BK-60211-0498/21, platný do 2026-10-04