

FICHA TÉCNICA

CINTA DE ESPUMA DE APOYO PARA CONTRARASTREL T-TAPE BATTEN SEAL



CINTA DE ESPUMA DE APOYO PARA CONTRARASTREL T-TAPE BATTEN SEAL

Cinta selladora de espuma. Adhesiva por una cara, flexible y suave. Fabricada en polietileno reticulado con estructura de celdas cerradas. Adecuada para estructuras de madera y metal. Gracias a su anchura, es ideal para su uso bajo rastreles de ventilación, donde sella el espacio entre el rastrel y la membrana impermeable de cubierta, así como las penetraciones de clavos y tornillos.

Ejemplos de uso

- Para sellar la unión entre la membrana de cubierta y el rastrel con la estructura del tejado.
- Cinta de sellado y dilatación para placas de policarbonato.

Antes de la aplicación, todas las superficies deben estar secas y libres de suciedad, grasa, aceite y polvo.

Datos técnicos básicos

Material	Polietileno + adhesivo de caucho
Espesor	3 mm
Anchura	60 mm
Longitud	20 m
Resistencia a la tracción longitudinal	0,42 N/mm ²
Resistencia a la tracción transversal	0,34 N/mm ²
Temperatura de aplicación	> +5 °C
Resistencia térmica	-30 °C a +80 °C
Resistencia UV	4 semanas
Resistencia al fuego	B1
Almacenamiento	> +5 °C, protegido de la luz, vapores químicos y humedad

Ventajas

- Sella de forma eficaz y permanente los puntos críticos.
- Evita la penetración de agua en el aislamiento térmico.
- Reduce la transmisión de ruido y vibraciones.
- Compensa las irregularidades entre los rastreles, la membrana de cubierta y las vigas.
- Protege las placas de policarbonato frente a las tensiones causadas por la dilatación térmica de los materiales.

La información anterior es de carácter general. Cada usuario es responsable de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. La información contenida en esta ficha técnica, incluidas las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto, se basa en los conocimientos y la experiencia del fabricante con el producto. Este producto puede utilizarse de diversas formas y en diferentes entornos y condiciones que están fuera de nuestro control. Ni el proveedor ni el fabricante serán responsables de los resultados (daños directos o indirectos) derivados del uso inadecuado de este producto.