

TECHNISCHES DATENBLATT

BUTYLKAUTSCHUK KLEBEBAND



BUTYLKAUTSCHUK KLEBEBAND

Doppelseitig klebendes, dichtendes Butylkautschukband zur Herstellung dauerhaft wasserdichter und dampfdichter Verbindungen, insbesondere bei Dampfsperren, Unterdach- oder Noppenbahnen. Dauerhaft elastisch. Hervorragende Haftung auf verschiedenen Bauoberflächen wie Glas, Aluminium, Stahl, Polymerbeschichtungen, Glasfaser usw. Vor der Anwendung müssen alle Oberflächen trocken und frei von Schmutz, Fett, Öl und Staub sein.

Grundlegende technische Daten

Farbe	schwarz
Breiten	9 mm, 15 mm
Länge	45 m
Dicke	1 mm
Haftung auf Stahl	> 9 N/25 mm
Haftung auf Beton	> 6 N/25 mm
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +40 °C



Lagerung

Maximal 36 Monate in ungeöffneter Originalverpackung an einem belüfteten Ort bei Temperaturen von +5 bis +40 °C und in einem Abstand von mindestens 1 Meter von Heizgeräten lagern. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Die oben genannten Informationen sind allgemeiner Natur. Jeder Anwender ist verpflichtet, sich von der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf den Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers mit dem Produkt. Dieses Produkt kann auf verschiedene Weise verwendet werden und auch in unterschiedlichen Umgebungen und unter verschiedenen Bedingungen eingesetzt werden, die wir nicht beeinflussen können. Weder der Lieferant noch der Hersteller haften für die Ergebnisse (direkte oder indirekte Schäden) einer unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts.