

KARTA TECHNICZNA

FALISTE POKRYCIE DACHOWE ASA ONDUMA



FALISTE POKRYCIE DACHOWE ASA ONDUMA

Falista pokrywa dachowa ASA Onduma to wysokiej klasy system dachowy wykonany nowoczesną technologią koekstruzji, w której warstwa górna składa się ze specjalnego kopolimeru ASA-glass (akrylonitryl–styren–akrylan), a warstwa dolna z rdzenia z utwardzonego, trwale elastycznego polichlorku winylu.

- trwały, odporny na uderzenia materiał
- długotrwała trwałość koloru
- łatwy montaż
- odporność na promieniowanie UV
- długa żywotność

Dzięki barwieniu całej warstwy wierzchniej pokrycie dachowe długo zachowuje trwałość koloru. Ponadto zapewnia doskonałe właściwości termoizolacyjne i skutecznie tłumi hałas, ponieważ ASA-glass gwarantuje tzw. efekt „cichego poddasza”, bez rezonansu podczas deszczu czy wiatru.

Dzięki odporności na uderzenia i ekstremalne temperatury jest idealna do pokrycia dachów budynków przemysłowych lub rolniczych. Montaż jest szybki i łatwy, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty instalacji.

Dla maksymalnej trwałości i niezawodnego mocowania zalecamy stosowanie podczas montażu oryginalnych wkrętów mocujących z podkładką; dostępna jest również specjalistyczna gąsior.

Właściwości techniczne

Materiał (100% nadający się do recyklingu)	Polichlorek winylu (PVC) + akrylonitryl-styren-akrylan (ASA)
Długość	2000 mm
Grubość materiału	1,5 mm
Szerokość (całkowita/kryjąca)	960 mm / 920 mm
Liczba warstw	4 (koekstrudowane)
Liczba fal	11
Wysokość fali	28 mm
Kolor	brązowy
Struktura	ziarnista (strona górna), gładka (strona dolna)
Odporność temperaturowa	+80 °C
Reakcja na ogień	B (EN 13501-1)
Masa (kg/m ²)	2,7
Nachylenie dachu	min. 20°

