

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

LIJM VOOR FOLIES EN DAMPREMMEN



LIJM VOOR FOLIES EN DAMPREMMEN

Lijm voor folies en dampremmen is een dampdichte en afdichtende massa, bedoeld voor duurzaam elastisch verlijmen/afdichten van voegen, verbindingen, bouwelementen en overlappende verbindingen van dampremmen en afdichtingsfolies in droge bouwsystemen, evenals bij de montage van ramen en deuren.

- duurzaam elastische verbinding
- verlijming mogelijk op vochtige ondergronden
- verwerking zonder aandrukplaat
- hechting op verschillende materialen (beton, steen, hout, pleisterwerk, metaal, gipsvezel- en gipskartonplaten)

De lijm mag alleen worden opgeslagen in de originele ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 15 °C en 25 °C. Onder deze opslagomstandigheden is de houdbaarheid van de lijm 12 maanden.

Technische eigenschappen

Basis / materiaal	gemodificeerde polymeerdispersie
Volume	280 ml
Kleur na uitharding	lichtblauw
Eigenschap van de film	duurzaam elastisch
Viscositeit	pasteus
Verwerkbaarheid	vanaf -5 °C
Vorstbestendigheid	tot -30 °C
Hoge afpelsterkte	van -10 °C tot +50 °C
Luchtdichtheid	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4; drukbelasting 600 Pa = 140 km/h, windsnelheid 1.000 Pa, cyclische druk/zuiging = orkaankracht
Uitharding	ca. 2 dagen (afhankelijk van absorptie van de ondergrond en laagdikte)

Applicatie-instructies

De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet en losse deeltjes. De ondergrond mag licht vochtig of absorberend zijn. Het restvocht van de vloer mag niet hoger zijn dan 5%. De lijm wordt aan één zijde aangebracht in de vorm van een strook van 4 tot 8 mm dik. Vervolgens wordt de folie aangebracht en licht aangedrukt. Op niet-absorberende ondergronden kan verlijming plaatsvinden na voorconditioneel drogen door contact.

Losgeraakte verbindingen kunnen dankzij de zelfklevende eigenschappen opnieuw worden bevestigd.

Verse lijmvlakken kunnen met water worden verwijderd. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.

De bovenstaande informatie is van algemene aard. Elke gebruiker is verplicht om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik te controleren. De informatie in dit technische informatieblad, inclusief aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op de kennis en ervaring van de fabrikant met het product. Dit product kan op verschillende manieren worden gebruikt en kan ook worden toegepast in verschillende omgevingen en onder verschillende omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden. De leverancier en de fabrikant zijn niet aansprakelijk voor de resultaten (inclusief directe en indirecte schade) van onjuist gebruik van dit product.