

TECHNISCHES DATENBLATT

FOLIENKLEBER FÜR DAMPFSPERREN



FOLIENKLEBER FÜR DAMPFSPERREN

Klebstoff für Folien und Dampfsperren ist eine dampfdichte und abdichtende Masse, die für dauerhaft elastisches Verkleben/Abdichten von Fugen, Verbindungen, Bauelementen sowie überlappenden Verbindungen von Dampfsperren und Dichtungsfolien im Trockenbau sowie bei der Montage von Fenstern und Türen bestimmt ist.

- dauerhaft elastische Verbindung
- Verklebung auch auf feuchten Untergründen möglich
- Verarbeitung ohne Anpressleiste
- Haftung auf verschiedenen Materialien (Beton, Stein, Holz, Putz, Metall, Gipsfaser- und Gipskartonplatten)

Der Klebstoff darf nur in der original ungeöffneten Verpackung bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden. Bei dieser Lagerung beträgt die Haltbarkeit des Klebstoffs 12 Monate.

Technische Eigenschaften

Basis / Material	modifizierte Polymerdispersion
Volumen	280 ml
Farbe des Films nach Aushärtung	hellblau
Filmeigenschaft	dauerhaft elastisch
Viskosität	pastös
Verarbeitbarkeit	ab -5 °C
Frostbeständigkeit	bis -30 °C
Hohe Schälfestigkeit	von -10 °C bis +50 °C
Luftdichtheit	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4; Druckbelastung 600 Pa = 140 km/h, Windgeschwindigkeit 1.000 Pa, zyklische Druck-/Sogbelastung = Hurrikanstärke
Aushärtung	ca. 2 Tage (je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Schichtdicke)

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss frei von Staub, Fett und losen Partikeln sein. Der Untergrund kann leicht feucht oder saugfähig sein. Die Restfeuchte des Bodens darf 5 % nicht überschreiten. Der Klebstoff wird einseitig in Form eines 4 bis 8 mm starken Streifens aufgetragen. Anschließend wird die Folie angelegt und leicht angedrückt. Auf nicht saugenden Untergründen kann die Verklebung nach einer bedingten Vortrocknung im Kontaktverfahren erfolgen.

Gelöste Verbindungen können dank der selbstklebenden Eigenschaften wieder befestigt werden.

Frische Klebstoffflecken können mit Wasser entfernt werden. Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

Die oben genannten Informationen sind allgemeiner Natur. Jeder Anwender ist verpflichtet, sich von der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf den Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers mit dem Produkt. Dieses Produkt kann vielfältig eingesetzt werden und auch in unterschiedlichen Umgebungen sowie unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden, die wir nicht beeinflussen können. Der Lieferant und der Hersteller haften nicht für die Ergebnisse (einschließlich direkter und indirekter Schäden) einer unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts.