

SCHEDA TECNICA

COPERTURA PER TETTO ONDULATA ASA ONDUMA



COPERTURA PER TETTO ONDULATA ASA ONDUMA

La copertura ondulata ASA Onduma rappresenta un sistema di copertura di alta qualità realizzato con una moderna tecnologia di coestrusione, in cui lo strato superiore è costituito da uno speciale copolimero ASA-glass (acrilonitrile–stirene–acrilato) e lo strato inferiore da un nucleo in polivinilcloruro rigido e permanentemente flessibile.

- materiale resistente e antiurto
- stabilità del colore a lungo termine
- facile installazione
- resistenza ai raggi UV
- lunga durata

Grazie alla colorazione in massa dell'intero strato superiore, la copertura mantiene nel tempo la stabilità del colore. Inoltre, offre eccellenti proprietà di isolamento termico e riduce efficacemente il rumore, poiché l'ASA-glass garantisce il cosiddetto effetto "sottotetto silenzioso", senza risonanze durante la pioggia o il vento.

Grazie alla sua resistenza agli urti e alle temperature estreme, è ideale per la copertura di edifici industriali o agricoli. L'installazione è rapida e semplice, consentendo di risparmiare tempo e costi di installazione.

Per una durata massima e un fissaggio affidabile, si consiglia di utilizzare durante la posa viti di fissaggio originali con rondella; è disponibile anche un colmo specializzato.

Caratteristiche tecniche

Materiale (100% riciclabile)	Polivinilcloruro (PVC) + acrilonitrile stirene acrilato (ASA)
Lunghezza	2000 mm
Spessore del materiale	1,5 mm
Larghezza (totale/copertura)	960 mm / 920 mm
Numero di strati	4 (coestrusi)
Numero di onde	11
Altezza dell'onda	28 mm
Colore	marrone
Superficie	strutturata (lato superiore), liscia (lato inferiore)
Resistenza alla temperatura	+80 °C
Reazione al fuoco	B (EN 13501-1)
Peso (kg/m ²)	2,7
Pendenza del tetto	min. 20°

