

KARTA TECHNICZNA

USZCZELNIACZ BLACHARSKI



USZCZELNIACZ BLACHARSKI

Uszczelniacz dekarSKI Covernit to elastyczna masa do spoinowania na bazie rozpuszczalników. Przylega do prawie wszystkich powierzchni (np. mur, beton, tynk, drewno, metale, szkło, bitum i większość tworzyw sztucznych) bez konieczności stosowania gruntu. Może być nakładany podczas deszczu, poniżej temperatury zamarzania oraz na mokre i gładkie powierzchnie. Kartusz należy przed użyciem przechowywać w temperaturze pokojowej.

- łatwa aplikacja
- ekstremalnie wytrzymały, odporny na UV
- odporny na warunki atmosferyczne i pleśń
- uszczelnia wilgotne i lekko tłuste powierzchnie

Właściwości techniczne

Materiał / baza chemiczna	kauczuk syntetyczny
Konsystencja	nieprzezroczysta
Gęstość	0,95 g/cm ³
Dopuszczalne całkowite odkształcenie	max. 25 %
Skurcz objętościowy	ok. 20 %
Temperatura aplikacji	+5 °C – +40 °C
Odporność temperaturowa	-25 °C – +100 °C
Twardość Shore	25 °C
Czas wygładzania	15 – 20 minut
Moduł sprężystości 100 %	0,5 N/mm ²
Pełne utwardzenie przez suszenie fizyczne	kilka mm/dzień

Instrukcje aplikacji

Powierzchnia musi być przed aplikacją czysta i nieuszkodzona. Gładkie powierzchnie mogą być mokre, ale powierzchnie o otwartych porach powinny być suche. Szczeliny dylatacyjne i połączeniowe należy przed uszczelnianiem wypełnić sznurem polietylenowym. Po wypełnieniu szczeliny uszczelniacz należy wygładzić w ciągu 15 minut.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w tym zalecenia dotyczące użytkowania i stosowania produktu, opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta z produktem. Produkt ten może mieć różne zastosowania i może być również używany w różnych środowiskach i w różnych warunkach, na które nie mamy wpływu. Dostawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki (w tym szkody bezpośrednie i pośrednie) wynikające z niewłaściwego użycia tego produktu.