

TECHNICKÝ LIST

LEPIDLO NA FÓLIE A PAROZÁBRANY



LEPIDLO NA FÓLIE A PAROZÁBRANY

Lepidlo na fólie a parozábrany je parotesná a tesniaca hmota určená na trvalo elastické lepenie/utesnenie škár, spojov, stavebných prvkov a „prekrytých“ spojov parozábran a tesniacich fólií pri suchých technológiách, ako aj pri montáži okien a dverí.

- trvalo elastický spoj
- možnosť lepenia za vlhka
- spracovanie bez prítlačnej lišty
- priľnavosť k rôznym materiálom (betón, kameň, drevo, omietky, kov, sadrovláknité a sadrokartónové dosky)

Lepidlo je možné skladovať iba v originálnom neotvorenom balení pri teplotách v rozmedzí od 15 °C do 25 °C. Pri takomto skladovaní je trvanlivosť lepidla 12 mesiacov.

Technické vlastnosti

Báza / materiál	modifikovaná polymérová disperzia
Objem	280 ml
Farba filmu po vytvrdnutí	svetlomodrá
Vlastnosť filmu	trvalo elastický
Viskozita	pastovitá
Spracovateľnosť	od -5 °C
Odolnosť proti zamrznutiu	do -30 °C
Vysoká pevnosť pri odlupovaní	od -10 °C do +50 °C
Vzduchotesnosť	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4; tlakové prívody 600 Pa = 140 km/h, rýchlosť vetra 1 000 Pa, cyklické tlakové prívody/odsávanie = sila hurikánu
Vytvrdnutie	cca 2 dni (podľa savosti podkladu a hrúbky vrstvy)

Pokyny na aplikáciu

Podklad musí byť zbavený prachu, mastnoty a voľných častíc. Podklad môže byť mierne vlhký alebo savý. Zvyšková vlhkosť podlahy nesmie presiahnuť 5 %. Lepidlo sa nanáša na jednu stranu vo forme pruhu hrúbky 4 až 8 mm. Následne sa fólia priloží a ľahko pritlačí. Na neabsorpčných podkladoch je možné lepenie vykonať po podmienenom predschnutí kontaktom.

Uvoľnené spoje je možné vďaka samolepiacim vlastnostiam znovu pripevniť.

Čerstvé škvrny od lepidla je možné odstrániť vodou. Stvrdnuté lepidlo je možné odstrániť iba mechanicky.

Vyššie uvedené informácie sú všeobecného charakteru. Každý používateľ je povinný overiť vhodnosť použitia výrobku pre jeho zamýšľané použitie. Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste, vrátane odporúčaní pre použitie a aplikáciu výrobku, vychádzajú zo znalostí a skúseností výrobcu s výrobkom. Tento výrobok môže mať rôzne spôsoby použitia a môže byť tiež použitý v rôznych prostrediach a za rôznych okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za výsledky (priame aj nepriame škody) nesprávneho použitia tohto výrobku.