

WPC-BRETTER TECHNODECK GARANTIEBEDINGUNGEN – VERTRAGLICHE VERLÄNGERTE GARANTIE

Verkäufer:

COVERNIT ČR a SK s.r.o.

K Vechtru 1000, 252 18 Ptice

Umfang der verlängerten Garantie

Hohle WPC-Terrassendielen

WPC-Terrassendielen STRONG SINUS (einseitig/gerillt)

15 Jahre* – verlängerte vertragliche Garantie gegen Fäulnis, holzerstörende Pilze und Insekten unter Standardbedingungen.

WPC-Terrassendielen STRONG Vollprofil

25 Jahre* – verlängerte vertragliche Garantie gegen Fäulnis, holzerstörende Pilze und Insekten unter Standardbedingungen.

WPC-Produkte dürfen nicht als tragende Konstruktionselemente verwendet werden, z. B. für Säulen, Träger, Stützpfeiler, Balkone, erhöhte Terrassen, Abdeckungen oder andere tragende Bauteile.

Wichtige Informationen

Farbstabilität, Reifung des Holzanteils

Aufgrund des hohen Anteils an Naturmaterial kann es bei WPC-Dielen in den ersten Monaten durch UV-Strahlung und Feuchtigkeit zu leichten Farbveränderungen kommen. Danach stabilisiert sich die Farbe und verändert sich nicht weiter.

Dilatation

WPC-Materialien unterliegen durch Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen Maßänderungen (Ausdehnung, Schrumpfung), die auf der gesamten Terrassenfläche sichtbar sein können. Daher ist es unbedingt notwendig, den richtigen Dehnungsabstand zwischen den einzelnen WPC-Dielen einzuhalten (siehe Montageanleitung). Eine Nichteinhaltung kann zu irreversiblen Schäden führen.

Pflege und Reinigung von WPC-Terrassen

Entfernen Sie Schmutz und Flecken so schnell wie möglich. Entfernen Sie gewöhnlichen Schmutz regelmäßig mit einem Besen oder einer Bürste mit weichen Borsten. Verwenden Sie keine Hilfsmittel, die die Oberfläche zerkratzen könnten. Zweimal im Jahr verwenden Sie ein Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) und Wasserstrahl oder vorsichtig einen Hochdruckreiniger mit max. 80 bar und einem konstanten Abstand von ca. 40 cm. Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel, Verdünner oder ätzenden Reinigungsmittel. Behandeln Sie WPC-Dielen nicht mit Beizen, Farben, Wachsen, Ölen oder ähnlichen Produkten. Zur Entfernung von Fettflecken nutzen Sie einen Schwamm und warmes Seifen-/Spülwasser und spülen Sie anschließend gründlich ab. Restflecken verschwinden meist innerhalb weniger Wochen durch UV-Einwirkung und Regen. Vermeiden Sie den Kontakt der Dielen mit offenem Feuer und schützen Sie sie vor heißen Glutstücken.

Garantieausschlüsse

DIE GARANTIE DECKT NICHT

- Farbkonstanz
- Wasserflecken
- Reifung des Holzanteils
- statische Aufladung

DIE GARANTIE DECKT AUCH NICHT Schäden ab, die entstehen durch:

- Nicht-Einhaltung des erforderlichen Dehnungsabstands zwischen den Dielen (ca. 6 mm)
- Nichtbefolgung der Montageanleitung
- Abnutzung der Oberfläche durch normale Nutzung
- Verwendung von Farben oder Beizen
- Verwendung von Zubehör, das bei einem anderen Händler gekauft wurde
- instabilen Untergrund oder unzureichende Entwässerung
- Naturkatastrophen oder höhere Gewalt

Weitere Garantieansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie umfasst insbesondere keine Montagekosten, keine Kosten für den Abbau oder Austausch der Ware und keine weiteren Verluste. Die Garantiefrist beginnt am Tag der Übergabe der Sache an den Käufer; wurde die Sache laut Vertrag versandt, beginnt sie mit dem Zugang am Bestimmungsort. Reklamationen sind bei dem Händler geltend zu machen, bei dem die Ware gekauft wurde. Der Reklamation ist ein Kaufnachweis beizulegen. Der Verkäufer bearbeitet die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Eingang. Diese Garantie berührt nicht die gesetzlichen Verbraucherrechte aus mangelhafter Leistung gemäß § 2165 des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch.

LEISTUNG IM FALLE EINER ANERKANNTEN REKLAMATION

Im Rahmen der Garantie ersetzt der Verkäufer die beschädigten Produkte. Wird das betreffende Produkt nicht mehr hergestellt, wird es durch ein ähnliches ersetzt.

Im Rahmen dieser Garantie können keine weiteren finanziellen oder sonstigen Entschädigungen geltend gemacht werden.