

FICHA TÉCNICA

CUBIERTA ONDULADA DE ASA ONDUMA



CUBIERTA ONDULADA DE ASA ONDUMA

La cubierta ondulada ASA Onduma representa un sistema de techado de alta calidad fabricado mediante moderna tecnología de coextrusión, donde la capa superior está formada por un copolímero especial ASA-glass (acrilonitrilo–estireno–acrilato) y la capa inferior por un núcleo de policloruro de vinilo rígido y permanentemente flexible.

- material resistente y resistente a impactos
- estabilidad del color a largo plazo
- fácil instalación
- resistencia a los rayos UV
- larga vida útil

Gracias a la coloración en toda la capa superior, la cubierta mantiene su estabilidad de color a largo plazo. Además, ofrece excelentes propiedades de aislamiento térmico y reduce eficazmente el ruido, ya que el ASA-glass garantiza el llamado efecto de “ático silencioso”, sin resonancias durante la lluvia o el viento.

Gracias a su resistencia a los impactos y a las temperaturas extremas, es ideal para la cobertura de edificios industriales o agrícolas. La instalación es rápida y sencilla, lo que ahorra tiempo y costes de instalación.

Para una máxima vida útil y una fijación fiable, recomendamos utilizar durante la instalación tornillos de fijación originales con arandela; también está disponible una cumbrera especializada.

Características técnicas

Material (100% reciclable)	Policloruro de vinilo (PVC) + acrilonitrilo estireno acrilato (ASA)
Longitud	2000 mm
Espesor del material	1,5 mm
Ancho (total/cobertura)	960 mm / 920 mm
Número de capas	4 (coextruido)
Número de ondas	11
Altura de la onda	28 mm
Color	marrón
Superficie	texturizada (cara superior), lisa (cara inferior)
Resistencia a la temperatura	+80 °C
Reacción al fuego	B (EN 13501-1)
Peso (kg/m ²)	2,7
Pendiente del techo	mín. 20°

