

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BUTYLRUBBEREN AFDICHTINGSBAND



BUTYLRUBBEREN AFDICHTINGSBAND

Dubbelzijdige, afdichtende butylrubber tape voor het creëren van permanent waterdichte en dampdichte verbindingen, met name bij dampremmers, dakfolies of noppenfolies. Blijvend elastisch. Uitstekende hechting op verschillende bouwoppervlakken zoals glas, aluminium, staal, polymeercoatings, glasvezel, enz. Voor gebruik moeten alle oppervlakken droog en vrij zijn van vuil, vet, olie en stof.

Basis technische gegevens

Kleur	zwart
Breedtes	9 mm, 15 mm
Lengte	45 m
Dikte	1 mm
Hechting op staal	> 9 N/25 mm
Hechting op beton	> 6 N/25 mm
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +40 °C



Opslag

Maximaal 36 maanden bewaren in ongeopende originele verpakking, op een geventileerde plaats bij temperaturen van +5 tot +40 °C en op een afstand van minimaal 1 meter van verwarmingsapparatuur. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

De bovenstaande informatie is van algemene aard. Elke gebruiker is verplicht zich te overtuigen van de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik. De informatie in dit technische gegevensblad, inclusief aanbevelingen voor het gebruik en de toepassing van het product, is gebaseerd op de kennis en ervaring van de fabrikant met het product. Dit product kan op verschillende manieren worden gebruikt en kan ook worden toegepast in verschillende omgevingen en onder omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden. Noch de leverancier noch de fabrikant is verantwoordelijk voor de resultaten (directe of indirecte schade) van onjuist gebruik van dit product.