

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA BUTYLOWO- KAUCZUKOWA USZCZELNIAJĄCA I KLEJĄCA



TAŚMA BUTYLOWO-KAUCZUKOWA USZCZELNIAJĄCA I KLEJĄCA

Dwustronnie klejąca, uszczelniająca taśma z kauczuku butylowego do tworzenia trwale wodoodpornych i paroszczelnych połączeń, szczególnie przy paroizolacjach, foliach dachowych lub foliach kubekowych. Trwale elastyczna. Doskonała przyczepność do różnych powierzchni budowlanych, takich jak szkło, aluminium, stal, powłoki polimerowe, włókno szklane itp. Przed użyciem wszystkie powierzchnie muszą być suche i wolne od zabrudzeń, tłuszczu, oleju i kurzu.

Podstawowe dane techniczne

Kolor	czarny
Szerokości	9 mm, 15 mm
Długość	45 m
Grubość	1 mm
Przyczepność do stali	> 9 N/25 mm
Przyczepność do betonu	> 6 N/25 mm
Temperatura aplikacji	+5 °C do +40 °C



Przechowywanie

Przechowywać maks. 36 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu, w wentylowanym miejscu w temperaturach od +5 do +40 °C oraz w odległości min. 1 metra od urządzeń grzewczych. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się o przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w tym zalecenia dotyczące stosowania i aplikacji produktu, opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta z produktem. Produkt ten może mieć różne zastosowania i może być używany w różnych środowiskach oraz w różnych warunkach, na które nie mamy wpływu. Ani dostawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki (bezpośrednie lub pośrednie szkody) wynikające z niewłaściwego użycia tego produktu.