

TECHNICKÝ LIST

KLAMPIARSKY TMEL



KLAMPIARSKY TMEL

Klampiarsky tmel Covernit je elastický tmel na škárovanie na báze rozpúšťadiel. Priľne na takmer všetky povrchy (napr. murivo, betón, omietku, drevo, kovy, sklo, bitúmen a väčšinu plastov) bez potreby základného náteru. Môže sa nanášať za dažďa, pod bodom mrazu, na mokré a hladké povrchy. Kartuša by mala byť pred použitím skladovaná pri izbovej teplote.

- jednoduchá aplikácia
- extrémne pevný, UV odolný
- odolný voči poveternostným vplyvom a plesniam
- utesňuje vlhké aj mierne mastné povrchy

Technické vlastnosti

Materiál / chemický základ	syntetický kaučuk
Konzistencia	nepriehľadný
Merná hmotnosť	0,95 g/cm ³
Prípustná celková deformácia	max. 25 %
Objemová zmrštitelnosť	cca. 20 %
Teplota spracovania	+5 °C – +40 °C
Teplotná odolnosť	-25 °C – +100 °C
Tvrdosť Shore	25 °C
Doba vyhladzovania	15 – 20 minút
Modul pružnosti 100 %	0,5 N/mm ²
Úplné vytvrdenutie fyzikálnym sušením	niekoľko mm/deň

Pokyny na aplikáciu

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý a neporušený. Hladké povrchy môžu byť mokré, ale povrchy s otvorenými pórami by mali byť suché. Dilatačné a spojové škáry je pred tmelením potrebné podložiť polyetylénovou šnúrou. Po vyplnení škáry tmel do 15 minút vyhladte.

Vyššie uvedené informácie sú všeobecného charakteru. Každý používateľ je povinný overiť vhodnosť použitia výrobku pre jeho zamýšľané použitie. Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste, vrátane odporúčaní pre použitie a aplikáciu výrobku, vychádzajú zo znalostí a skúseností výrobcu s výrobkom. Tento výrobok môže mať rôzne spôsoby použitia a môže byť tiež použitý v rôznych prostrediach a za rôznych okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za výsledky (priame aj nepriame škody) nesprávneho použitia tohto výrobku.