

TECHNICKÝ LIST

# PAROTĚSNÁ FÓLIE BLAU CE 200



# PAROTĚSNÁ FÓLIE BLAU CE 200

Parozábrana z LDPE určená k parotěsné izolaci souvrství stropů, střech, podlah či stěn. Chrání tepelně izolační vrstvu střechy před vodní párou vycházející zevnitř budovy. Odolává mechanickému namáhání i při malé tloušťce.

## Technické vlastnosti

Šířka	3; 4 m ( $\pm 1$ %)
Tloušťka	200 $\mu\text{m}$ ( $\pm 40$ %)
Plošná hmotnost	185 $\text{g}/\text{m}^2$ ( $\pm 40$ %)
Délka role	50 m ( $-0/2$ %)
Maximální pevnost v tahu podélný směr/příčný směr	$\geq 70$ N/50 mm $\geq 50$ N/50 mm
Prodloužení podélný směr/příčný směr	$\geq 240$ % $\geq 240$ %
Odolnost proti protržení podélný směr/příčný směr	$\geq 70$ N $\geq 70$ N
Sd	70 m ( $\pm 30$ %)
Reakce na oheň	třída F
Voděodolnost (2 kPa)	vyhovuje
Odolnost proti nárazu	NPD
Chemická odolnost	vyhovuje
Odolnost proti stárnutí	vyhovuje
Odolnost proti vodní páře	$3,1 \cdot 10^{11}$ $\text{m}^2\text{sPa}/\text{kg}$ ( $\pm 40$ %)
Pevnost spoje	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Hygienický certifikát	Nr B-BK-60211-0498/21 platný do 2026-10-04