

MŰSZAKI ADATLAP

HABSZALAG KONTRALÉCEK ALÁ T-TAPE BATTEN SEAL



HABSZALAG KONTRALÉCEK ALÁ T-TAPE BATTEN SEAL

Hab tömítőszalag. Egyoldalas ragasztóréteggel ellátott, rugalmas és puha. Zártcellás szerkezetű, térhálósított polietilénből készül. Fa- és fémszerkezeteken egyaránt alkalmazható. Szélességének köszönhetően ideális ellenlécek alá, ahol tömíti az ellenléc és az alátét fólia közötti teret, valamint a szegek és csavarok áthatolási pontjait.

Felhasználási példák

- A tetőmembrán és az ellenléc csatlakozási pontjának tömítésére a tetőszerkezethez.
- Tömítő- és dilatációs szalag polikarbonát lemezek alá.

Használat előtt minden felületnek száraznak, valamint szennyeződéstől, zsírtól, olajtól és portól mentesnek kell lennie.

Alapvető műszaki adatok

Anyag	Polietilén + kaucsuk ragasztó
Vastagság	3 mm
Szélesség	60 mm
Hossz	20 m
Húzószilárdság hosszirányban	0,42 N/mm ²
Húzószilárdság keresztirányban	0,34 N/mm ²
Alkalmazási hőmérséklet	> +5 °C
Hőállóság	-30 °C és +80 °C között
UV-állóság	4 hét
Tűzállósági osztály	B1
Tárolás	> +5 °C, fénytől, vegyi gőzöktől és nedvességtől védve

Előnyök

- Hatékonyan és tartósan tömíti a kritikus csatlakozási pontokat.
- Megakadályozza a víz bejutását a hőszigetelésbe.
- Csökkenti a zaj és a rezgések átvitelét.
- Kiegyenlíti az egyenetlenségeket az ellenlécek, a tetőmembrán és a szarufák között.
- Megvédi a polikarbonát lemezeket az anyagok hőtágulásából eredő nyomóhatásoktól.

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a termék alkalmas a tervezett felhasználási célra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára és alkalmazására vonatkozó ajánlásokat is, a gyártó termékkel kapcsolatos ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A termék különböző módokon használható, valamint különböző környezetekben és körülmények között alkalmazható, amelyekre nincs ráhatásunk. Sem a forgalmazó, sem a gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő következményekért (közvetlen vagy közvetett károkért).