

TECHNICKÝ LIST

KROČEJOVÁ IZOLACE MIRELON



KROČEJOVÁ IZOLACE MIRELON

Kročejová izolace v pásech je vyrobena z pěnového polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Tepelná izolace pod podlahové krytiny (laminátové podlahy, parkety - tl. 2 a 3 mm), vyrovnání nerovností podlahy pro pokládku (tl. 2 a 3 mm), akustická a tepelná izolace pod těžké betonové podlahy – kročejový útlum (tl. 5 – 10 mm), dilatační pásy a výplně, obalový materiál (sklo, porcelán, keramika, elektronické součástky, přístroje, jemné mechanika, nástroje, součástky), izolace větších armatur, přechodů a rozvodů na tech. rozvodech teplé a studené vody, rozvodů a zařízení klimatizace a vzduchotechniky.

Základní technické údaje

Materiál	polyetylenová pěna
Tloušťka	2/3/5/10 mm
Šířka	1,1 m
Délka	50 m
Barva	bílá / šedá
Objemová hmotnost	18–32 kg/m ³
Stlačitelnost	CP1
Kročejový útlum pro d=5 mm (d=2mm)	min. 24 dB (17 dB)
Krátkodobá nasákavost	WL(T)S
Napětí v tlaku	CS (10)10
Součinitel tepel. vodivosti (střední teplota 10 °C)	0,053 W/mK
Reakce na oheň	E
Teplotní rozsah	-40 °C - +90 °C
Hygienická nezávadnost	zdravotně nezávadné (bez použití

Skladování

Skladovat v suchém a krytém prostředí, nevystavovat přímému slunečnímu záření.