

FICHE TECHNIQUE

RUBAN DE FERMETURE ANTIPOUSSIÈRE



RUBAN DE FERMETURE ANTIPOUSSIÈRE

Ruban anti-poussière perforé et perméable à la vapeur, avec une forte adhérence sur les plastiques (polypropylène, polycarbonate, polystyrène, PVC, etc.), le verre et l'acier. Convient pour protéger les cavités sur la face inférieure des plaques en polycarbonate contre la poussière, les insectes, la condensation et les moisissures. Grâce à sa perméabilité à la vapeur, il permet l'évacuation de l'humidité des cavités de la plaque.

Composition

Textile non tissé synthétique, ruban adhésif à base d'un adhésif sensible à la pression à adhérence permanente, avec grille de renfort et film de protection.

Avantages

- excellente adhérence
- évacuation de l'humidité et de la vapeur des cavités des plaques PC
- protection des cavités contre la poussière, les insectes et les saletés

Données techniques de base

Longueur	33 m
Largeur	2,5 cm (pour plaques jusqu'à 10 mm)
	3,8 cm (pour plaques jusqu'à 20 mm)
Couleur	gris
Adhérence acier/verre (min.)	12 N/25 mm
Résistance UV du textile	3 mois
Température d'installation recommandée	+5 à +40 °C
Température de service	-40 à +90 °C
Durée de vie prévue	10 ans

Les informations ci-dessus sont de nature générale. Chaque utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. Les informations contenues dans cette fiche technique, y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur les connaissances et l'expérience du fabricant. Ce produit peut avoir différentes utilisations et peut également être utilisé dans divers environnements et sous différentes conditions que nous ne pouvons pas contrôler. Le fournisseur et le fabricant ne sont pas responsables des résultats (dommages directs ou indirects) résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.

Stockage

Conserver dans l'emballage d'origine non ouvert dans un entrepôt ventilé à une température de +5 à +40 °C et une humidité relative maximale de 80 %, à au moins 1 m des sources de chaleur ; protéger contre l'exposition directe au soleil.

Recommandations d'installation

1. Retirez les éventuelles impuretés des cavités du polycarbonate résultant de la découpe.
2. Si nécessaire, adoucir les arêtes vives à l'aide d'un outil abrasif.
3. Retirez le film de protection des extrémités de la plaque en polycarbonate.
4. Retirez les résidus de colle et autres impuretés.
5. La surface doit être propre, sèche et dégraissée.
6. Retirez le film de protection et placez le centre du ruban au centre du bord de la plaque. Sans tension excessive, appuyez uniformément la couche adhésive sur les côtés de la plaque.
7. Après application, passez un chiffon sur le ruban pour augmenter l'adhérence.
8. Aux coins de la plaque, ajustez le ruban à l'aide d'un outil de coupe afin d'obtenir un joint étanche.

