

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

DAMPREMMENDE FOLIE BLAU CE 200



DAMPREMMENDE FOLIE BLAU CE 200

Dampscherp van LDPE voor dampdichte isolatie van plafond-, dak-, vloer- of wandconstructies. Beschermt de thermische isolatielaag van het dak tegen waterdamp uit het interieur van het gebouw. Bestand tegen mechanische belasting, zelfs bij geringe dikte.

Technische eigenschappen

Breedte	3; 4 m (± 1 %)
Dikte	200 μm (± 40 %)
Oppervlaktegewicht	185 g/m ² (± 40 %)
Rollengte	50 m (-0/2 %)
Maximale treksterkte langsrichting / dwarsrichting	≥ 70 N/50 mm ≥ 50 N/50 mm
Rek langsrichting / dwarsrichting	≥ 240 % ≥ 240 %
Scheurweerstand langsrichting / dwarsrichting	≥ 70 N ≥ 70 N
Sd	70 m (± 30 %)
Brandreactie	klasse F
Waterdichtheid (2 kPa)	voldoet
Weerstand tegen inslag	NPD
Chemische bestendigheid	voldoet
Verouderingsbestendigheid	voldoet
Weerstand tegen waterdamp	$3,1 \cdot 10^{11}$ m ² sPa/kg (± 40 %)
Verbindingssterkte	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD
Hygiënisch certificaat	Nr. B-BK-60211-0498/21, geldig tot 2026-10-04