

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

BETONNEN INSPECTIEPUT D400 MET GIETIJZEREN ROOSTER



BETONNEN INSPECTIEPUT D400 MET GIETIJZEREN ROOSTER

Betonnen afvoerput van hoogwaardig C35/45-beton (met toevoeging van polypropyleenvezels, versterkt met een geribde stalen staaf Ø 8 mm).

Met uitlaat voor een buis van Ø 160 mm of Ø 110 mm, zonder interne afschot.

Compatibel met de sleufgoot D400.

Sla betonproducten op een vlakke, verharde en goed gedraineerde ondergrond op. Bescherm tegen regen en vorst.


De afvoerput is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waarvan de afmetingen in de onderstaande tabel zijn weergegeven. De aanduiding H geeft de overeenkomstige compatibele afwateringsgoot (hoogte) aan.

Technische basisgegevens


Materiaal	beton, gietijzeren rooster
Afmetingen	500x150x500 mm - H150, Ø 110, 59 kg 500x150x500 mm - H200, Ø 110, 58 kg 500x250x700 mm - H200, Ø 160, 129 kg 500x150x500 mm - H250, Ø 110, 57 kg 500x250x700 mm - H300, Ø 160, 119 kg
Draagvermogen	40 t

Schema


H150, H200, H250, Ø 110



H200, Ø 160




H300, Ø 160



De installatie dient onder gunstige weersomstandigheden te worden uitgevoerd. Betonnen afwateringsgoten en afvoerputten worden geplaatst op een betonnen bedding, waarvan de dikte afhankelijk is van de belastingsklasse van de goot/put (zie de richttabel hieronder). Dezelfde betondikte moet ook aan de zijanten aanwezig zijn, waar deze dient als ondersteuning tegen de zijdelingse krachten die op de afwateringsgoot inwerken, bijvoorbeeld wanneer voertuigen eroverheen rijden.

De installatie moet altijd worden uitgevoerd overeenkomstig de projectdocumentatie en rekening houdend met de plaatselijke geologische omstandigheden en de onderbouwlagen.



Aanbevolen dikte van het betonbed:

Belastingsklasse	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Afmetingen van de betonlaag X (mm)	100	150	150	200	200	200
Afmetingen van de betonlaag Z (mm)	100	150	150	200	200	200
Betonklasse voor de betonlaag	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45	C 35/45

Bovenstaande informatie is van algemene aard. Iedere gebruiker is verplicht zich ervan te vergewissen dat het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie in dit technische informatieblad, inclusief aanbevelingen voor het gebruik en de toepassing van het product, is gebaseerd op de kennis en ervaring van de fabrikant met het product. Dit product kan op verschillende manieren worden toegepast en kan bovendien worden gebruikt in verschillende omgevingen en onder uiteenlopende omstandigheden waarop wij geen invloed hebben. De leverancier en de fabrikant zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen (waaronder directe en indirecte schade) van onjuist gebruik van dit product.