

FICHE TECHNIQUE

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC BUTYLE



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC BUTYLE

Bande d'étanchéité en caoutchouc butyle, double face adhésive, destinée à la création de joints durablement étanches à l'eau et à la vapeur, notamment pour les pare-vapeur, les sous-toitures ou les membranes à excroissances. Durable et élastique. Excellente adhérence sur diverses surfaces de construction telles que le verre, l'aluminium, l'acier, les revêtements polymères, la fibre de verre, etc. Avant utilisation, toutes les surfaces doivent être sèches et exemptes de saletés, de graisse, d'huile et de poussière.

Données techniques de base

Couleur	noir
Largeurs	9 mm, 15 mm
Longueur	45 m
Épaisseur	1 mm
Adhérence à l'acier	> 9 N/25 mm
Adhérence au béton	> 6 N/25 mm
Température d'application	+5 °C à +40 °C



Stockage

Conserver au maximum 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans un endroit ventilé à des températures de +5 à +40 °C et à une distance d'au moins 1 mètre des sources de chaleur. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

Les informations ci-dessus sont de nature générale. Chaque utilisateur est tenu de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. Les informations contenues dans cette fiche technique, y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur les connaissances et l'expérience du fabricant avec le produit. Ce produit peut avoir différentes utilisations et peut également être utilisé dans différents environnements et dans des conditions que nous ne pouvons pas contrôler. Ni le fournisseur ni le fabricant ne sont responsables des résultats (dommages directs ou indirects) d'une mauvaise utilisation de ce produit.