

WPC BRÆDDER TECHNODECK GARANTIBETINGELSER – KONTRAKTMÆSSIG FORLÆNGET GARANTI

Sælger:

COVERNIT ČR a SK s.r.o.

K Vechtru 1000, 252 18 Ptice

Omfang af den forlængede garanti

Hule WPC terrassebrædder

WPC terrassebrædder STRONG SINUS (ensidet/riller)

15 години* – удължена договорна гаранция срещу гниене, дърворазрушаващи гъби и insekter при стандартни условия.

Massive WPC terrassebrædder STRONG

25 år* – forlænget kontraktmæssig garanti mod råd, træødelæggende svampe og insekter under standardforhold.

WPC-produkter må ikke anvendes som materiale til bærende konstruktioner, f.eks. søjler, bjælker, støttestolper, altaner, hævede terrasser, dæksler eller andre bærende elementer.

Vigtige oplysninger

Farvebestandighed, modning af trækomponenten

På grund af det høje indhold af naturmateriale kan WPC-brædder ændre nuance en smule som følge af UV-stråling og fugt, især i de første måneder. Derefter stabiliserer farven sig og ændrer sig ikke yderligere.

Dilatation

Ved træ-plastmaterialer opstår der dimensionsændringer (udvidelse og sammentrækning) som følge af fugt, sollys og ændringer i udetemperaturen, hvilket kan være synligt over hele terrassefladen. Derfor er det absolut nødvendigt at overholde korrekt dilatationsafstand mellem de enkelte WPC-brædder (se monteringsvejledningen). Manglende overholdelse af dilatationsafstanden kan føre til uoprettelige skader på terrassen.

Vedligeholdelse og rengøring af WPC-terrasser

Snavs og pletter skal fjernes så hurtigt som muligt efter, at de er opstået. Almindeligt snavs fjernes løbende fra terrassen med en kost/børste med bløde børster. Brug ikke redskaber, der kan ridse overfladen. To gange om året bør der anvendes et rengøringsmiddel (f.eks. opvaskemiddel), vandstråle eller forsigtigt en højtryksrenser med et tryk på maks. 80 bar fra en konstant afstand på ca. 40 cm. Brug ikke aggressive opløsningsmidler, fortynder eller ætsende midler til rengøring af WPC-terrasser. WPC-brædder må ikke behandles med bejdse, maling, voks, olie eller lignende produkter. Til fjernelse af fedtpletter kan der anvendes en svamp og varmt sæbevand/opvaskemiddel, hvorefter overfladen skylles grundigt med vand. Rester af pletten bør forsvinde af sig selv inden for nogle få uger som følge af UV-stråling og regn. Undgå kontakt mellem brædderne og åben ild, og beskyt dem mod glødende kul.

Undtagelser fra garantien

GARANTIEN DÆKKER IKKE

- farvebestandighed
- vand- og støvpletter
- modning af trækomponenten
- forekomst af statisk elektricitet

GARANTIE DÆKKER HELLER IKKE skader opstået som følge af:

- manglende overholdelse af dilatationsafstand mellem brædderne (ca. 6 mm)
- manglende overholdelse af monteringsvejledningen
- slitage på overfladen ved almindelig brug
- brug af maling og bejdse
- installation med tilbehør købt hos en anden forhandler
- ustabil underlag og utilstrækkelig dræning
- naturkatastrofer eller force majeure

Yderligere garantikrav er udelukket. Garantien omfatter især ikke monteringsomkostninger, omkostninger forbundet med demontering eller udskiftning af varer eller andre tab. Garantiperioden begynder på dagen for overdragelse af varen til køberen; hvis varen i henhold til kontrakten er blevet sendt, løber perioden fra dens ankomst til bestemmelsesstedet. Reklamation skal indgives til den forhandler, hvor varen er købt. Købsbevis skal vedlægges reklamationen. Sælgeren behandler reklamationen senest 30 dage efter modtagelsen. Denne garanti påvirker ikke forbrugers lovbestemte rettigheder ved mangelfuld opfyldelse i henhold til § 2165 i lov nr. 89/2012 Coll., den civile lovbog.

OPFYLDELSE VED GODKENDT REKLAMATION

Inden for garantien vil sælgeren udskifte de beskadigede produkter. Hvis det pågældende produkt ikke længere produceres, vil det blive erstattet med et lignende produkt. Der kan ikke kræves yderligere økonomisk eller anden kompensation inden for denne garanti.