

TECHNICKÝ LIST

IZOLÁCIA PRE KROČAJOVÝ ÚTLM MIRELON



IZOLÁCIA PRE KROČAJOVÝ ÚTLM MIRELON

Kročajová izolácia v pásoch je vyrobená z penového polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou.

Tepelná izolácia pod podlahové krytiny (laminátové podlahy, parkety – hr. 2 a 3 mm), vyrovnanie nerovností podlahy pred pokládkou (hr. 2 a 3 mm), akustická a tepelná izolácia pod ťažké betónové podlahy – kročajový útlm (hr. 5–10 mm), dilatačné pásy a výplne, obalový materiál (sklo, porcelán, keramika, elektronické súčiastky, prístroje, jemná mechanika, náradie, súčiastky), izolácia väčších armatúr, prechodov a rozvodov na technických rozvodoch teplej a studenej vody, rozvodov a zariadení klimatizácie a vzduchotechniky.

Základné technické údaje

Materiál	polyetylénová pena
Hrúbka	2/3/5/10 mm
Šírka	1,1 m
Dĺžka	50 m
Farba	biela / sivá
Objemová hmotnosť	18–32 kg/m ³
Stlačiteľnosť	CP1
Kročajový útlm pre d = 5 mm (d = 2 mm)	min. 24 dB (17 dB)
Krátkodobá nasiakavosť	WL(T)S
Napätie v tlaku	CS (10)10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (stredná teplota 10 °C)	0,053 W/mK
Reakcia na oheň	E
Teplotný rozsah	-40 °C až +90 °C
Hygienická neškodnosť	zdravotne neškodné (bez použitia freónu, úplne recyklovateľné)

Skladovanie

Skladovať v suchom a krytom prostredí. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.