

Nopová fólie ISOSTUD N



Nopová fólie Tegola Isostud N vyrobená z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

Izolace proti vlhkosti podzemních částí budov, konstrukcí, základů, stěn a podlah. Drenážní, ventilační a ochranná vrstva.

Základní technické údaje:	
Materiál	polyethylen (HDPE)
Tloušťka	0,5 mm ($\pm 10\%$)
Šířka	0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3; 4,8 m ($\pm 2\%$)
Délka role	20 m ($\pm 2\%$)
Výška nopů	8 mm
Plošná hmotnost	500 g/m ² ($\pm 10\%$)
Počet nopů	1860 ks/m ²
Vodotěsnost při tlaku 2kPa/24h	vyhovuje
Pevnost v tlaku	≥ 250 kPa
Pevnost v tahu	≥ 300 N/50mm (podélný směr)
	≥ 250 N/50mm (příčný směr)
	$> 25\%$ (podélný směr)
Prodloužení při max. pevnosti	$> 15\%$ (příčný směr)
Odolnost proti nárazu	≤ 250 mm
Odolnost proti statickému zatížení	20 kg/24 h
Odolnost proti protrhnutí	≥ 300 N (podélný směr)
	≥ 400 N (příčný směr)
Teplotní odolnost	-30 °C do +60 °C
Reakce na oheň	Třída F