

WPC DASKE TECHNODECK JAMSTVENI UVJETI – UGOVORNO PRODULJENO JAMSTVO

Prodavatelj:

COVERNIT ČR a SK s.r.o.

K Vechtru 1000, 252 18 Ptice

Opseg produljenog jamstva

WPC šuplje terasne daske

WPC terasne daske STRONG SINUS (jednostrane/žljebovi)

15 godina* – produljeno ugovorno jamstvo protiv truljenja, gljivica koje razaraju drvo i štetnika u standardnim uvjetima.

Pune WPC terasne daske STRONG

25 godina* – produljeno ugovorno jamstvo protiv truljenja, gljivica koje razaraju drvo i štetnika u standardnim uvjetima.

WPC proizvodi ne smiju se koristiti kao materijal za nosive konstrukcije, npr. stupove, nosače, potporne stupove, balkone, povišene terase, poklopce ili druge nosive elemente.

Važne informacije

Postojanost boje, sazrijevanje drvene komponente

Zbog prevladavajućeg udjela prirodnog materijala kod WPC dasaka može doći do blage promjene nijanse uslijed UV zračenja i vlage, osobito tijekom prvih mjeseci. Nakon toga se boja stabilizira i više se ne mijenja.

Dilatacija

Kod drveno-plastičnih materijala uslijed vlage, sunčevog zračenja i promjena vanjske temperature dolazi do promjena dimenzija (širenje, skupljanje), koje mogu biti vidljive na cijeloj površini terase. Zbog toga je nužno pridržavati se pravilnih dilatacijskih razmaka između pojedinih WPC dasaka (vidi upute za montažu). Nepridržavanje dilatacijskih razmaka može dovesti do nepovratnog oštećenja terase.

Održavanje i čišćenje WPC terasa

Nečistoće i mrlje uklonite što je prije moguće nakon njihovog nastanka. Uobičajene nečistoće redovito uklanjajte s terase metlom/četkom s mekanim vlaknima. Nemojte koristiti alate koji mogu ogrebat površinu. Dva puta godišnje za čišćenje koristite sredstvo za čišćenje (npr. deterdžent za posuđe), mlaz vode ili pažljivo visokotlačni perlač pod pritiskom max. 80 bara s konstantne udaljenosti od cca 40 cm. Za čišćenje WPC terasa ne koristite agresivna otapala, razrjeđivače ni nagrizaјуća sredstva. WPC daske ne tretirajte lazurama, bojama, voskovima, uljima niti sličnim preparatima. Za uklanjanje masnih mrlja može se koristiti spužvica i topla sapunasta voda/voda s deterdžentom za posuđe, nakon čega površinu treba temeljito isprati mlazom vode. Ostatak mrlje trebao bi nestati sam od sebe tijekom nekoliko tjedana pod utjecajem UV zračenja i kiše. Spriječite kontakt dasaka s otvorenim plamenom i zaštitite ih od užarenog ugljena.

Isključenja iz jamstva

JAMSTVO SE NE ODNOSI NA

- postojanost boje
- vodene i prašnjave mrlje
- sazrijevanje drvene komponente
- pojavu statičkog elektriciteta

JAMSTVO SE TAKOĐER NE ODNOSI na oštećenja nastala zbog:

- nepridržavanja dilatacijskog razmaka između dasaka (cca 6 mm)
- nepridržavanja uputa za montažu
- trošenja površine uslijed uobičajene uporabe
- uporabe boja i lazura
- ugradnje pomoću pribora kupljenog kod drugog prodavatelja
- nestabilne podloge i njezine nedovoljne odvodnje
- posljedica elementarne nepogode ili više sile

Daljnji jamstveni zahtjevi su isključeni. Jamstvo se posebno ne odnosi na troškove montaže, troškove povezane s demontažom ili zamjenom robe niti na druge gubitke. Jamstveni rok počinje danom predaje proizvoda kupcu; ako je proizvod prema ugovoru poslan, rok počinje teći od njegova dolaska na odredište. Reklamacija se mora podnijeti trgovcu kod kojeg je roba kupljena. Uz reklamaciju je potrebno priložiti dokaz o kupnji. Prodavatelj će riješiti reklamaciju najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja reklamacije. Ovim jamstvom nisu pogođena zakonska prava potrošača iz odgovornosti za nedostatke prema § 2165 Zakona br. 89/2012 Zb., Građanskog zakonika.

ISPUNJENJE U SLUČAJU PRIZNATE REKLAMACIJE

U okviru jamstva prodavatelj će zamijeniti oštećene proizvode. Ako se određeni proizvod više ne proizvodi, bit će zamijenjen sličnim proizvodom. U okviru ovog jamstva nije moguće potraživati nikakvu dodatnu financijsku niti drugu naknadu.