

SCHEDA TECNICA

NASTRO BIADESIVO PER CONTRO- LATTONERIA T-TAPE BATTEN SEAL



NASTRO BIADESIVO PER CONTROL- LATTONERIA T-TAPE BATTEN SEAL

Nastro sigillante in schiuma. Adesivo su un lato, flessibile e morbido. Realizzato in polietilene reticolato a celle chiuse. Adatto all'uso su strutture in legno e metallo. Grazie alla sua larghezza, è ideale per l'applicazione sotto i controlistelli, dove sigilla lo spazio tra il controlistello e la membrana sottotetto e i punti di passaggio di chiodi e viti.

Esempi di utilizzo

- Per sigillare il punto di collegamento tra la membrana di copertura e il controlistello alla struttura del tetto.
- Nastro sigillante e di dilatazione per lastre in polycarbonato.

Prima dell'uso, tutte le superfici devono essere asciutte e prive di sporco, grasso, olio e polvere.

Dati tecnici di base

Materiale	Polietilene + adesivo in gomma
Spessore	3 mm
Larghezza	60 mm
Lunghezza	20 m
Resistenza alla trazione longitudinale	0,42 N/mm ²
Resistenza alla trazione trasversale	0,34 N/mm ²
Temperatura di applicazione	> +5 °C
Resistenza alla temperatura	Da -30 °C a +80 °C
Resistenza ai raggi UV	4 settimane
Resistenza al fuoco	B1
Stoccaggio	> +5 °C, al riparo da luce, vapori chimici e umidità

Vantaggi

- Sigilla efficacemente e in modo permanente i punti critici.
- Impedisce la penetrazione dell'acqua nell'isolamento termico.
- Riduce la trasmissione di rumore e vibrazioni.
- Compensa le irregolarità tra controlistelli, membrana sottotetto e travi.
- Protegge le lastre in polycarbonato dalle sollecitazioni causate dalla dilatazione termica dei materiali.

Le informazioni sopra riportate hanno carattere generale. Ogni utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, comprese le raccomandazioni per l'utilizzo e l'applicazione del prodotto, si basano sulle conoscenze e sull'esperienza del produttore relative al prodotto stesso. Questo prodotto può essere utilizzato in diversi modi e in ambienti e condizioni differenti che non possiamo controllare. Né il fornitore né il produttore sono responsabili dei risultati (danni diretti o indiretti) derivanti da un uso improprio del prodotto.