

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

WPC ОГРАДНА ДЪСКА ORIGINAL WOOD



WPC ОГРАДНА ДЪСКА ORIGINAL WOOD

Оградна дъска от устойчив дървесно-пластмасов композит с право или заоблено завършване. От едната страна гладка с шарка, имитираща дърво, другата страна е набраздена. Подходяща за използване като ограда или пълнеж на парапети или врати. Продуктите от WPC не могат да се използват като материал за носещи конструкции, например колони, носачи, подпорни стълбове, балкони, повдигнати тераси, капаци или други носещи елементи.

- UV стабилност
- Естествен вид на дърво
- Материал без необходимост от поддръжка
- Дълъг експлоатационен живот
- Висока устойчивост на плесени, гъби, гниене и насекоми

Технически характеристики

Материал	WPC – 60 % дърво (топола), 30 % HDPE, 10 % други добавки (UV абсорбер, антиоксидант, инхибитор на плесени, съвместител, лубрикант)
Ширина	71 mm (+/- 2 %)
Дължини	800 mm, 1000 mm, 1500 mm, 1800 mm (+/- 2 %)
Дебелина	11 mm (+/- 2 %)
Цвят	original wood
Реакция на огън	Bfl – s1
FSC сертификация	да (FSC 100 %)

Устойчивост на цвета, зреене на дървесния компонент

Поради преобладаващото съдържание на естествен материал при WPC дъските под въздействието на UV лъчение и влага, особено през първите месеци, може да настъпи лека промяна в нюанса. След това цветът се стабилизира и повече не се променя.

Дилатация

При дървесно-пластмасовите материали под въздействието на влага, слънчево лъчение и промени във външната температура настъпват размерни промени (разширяване, свиване). Поради тази причина се препоръчва между оградните дъски да се спазват разстояния в диапазона 1,5–3 cm. Разстоянията между носачите (ригелите) трябва да бъдат максимум 820 mm, а надвесът на краищата на оградната дъска над носачите (ригелите) – 150 mm.

Съхранение

Съхранявайте на равно, сухо и проветриво място. Предпазвайте от слънчево лъчение., suchém a větraném místě. Chraňte před slunečným zářením

Препоръчителни аксесоари

За монтаж на дъските служат следните оригинални аксесоари, които препоръчваме да бъдат закупени допълнително:

- стоманени ригели
- закрепване на ригел към зидан стълб
- самонарезни винтове

Препоръки за монтаж

Оградните дъски се закрепват към носещите ригели, които са монтирани към зиданите стълбове с помощта на закрепващи елементи. При необходимост ригелите могат да бъдат затворени в краищата им с пластмасова капачка за естетично завършване. Самите оградни дъски се закрепват към ригелите с помощта на самонарезни винтове или UFO самонарезни винтове, като се препоръчва между дъските да се спазват разстояния в диапазона 1,5–3 cm. Разстоянията между носачите (ригелите) трябва да бъдат максимум 820 mm, а надвесът на краищата на оградната дъска над ригелите – 150 mm, за да се осигури минимално температурно разширение на материала и съответно неговото усукване. За монтажа е достатъчна акумулаторна бормашина. Не е необходимо предварително пробиване на оградните дъски. Монтажът трябва да бъде извършен в съответствие с физичните закони.