

TEKNISK DATABLAD

BUTYLGUMMI TÆTNINGSBÅND



BUTYLGUMMI TÆTNINGSBÅND

Dobbeltklæbende, tætnende butylgummi tape til at skabe permanent vandtætte og damptætte samlinger, især ved dampspærre, undertagsfolier eller knopmembraner. Permanent elastisk. Fremragende vedhæftning til forskellige byggematerialer såsom glas, aluminium, stål, polymerbelægninger, glasfiber osv. Før brug skal alle overflader være tørre og fri for snavs, fedt, olie og støv.

Grundlæggende tekniske data

Farve	sort
Bredder	9 mm, 15 mm
Længde	45 m
Tykkelse	1 mm
Vedhæftning til stål	> 9 N/25 mm
Vedhæftning til beton	> 6 N/25 mm
Anvendelsestemperatur	+5 °C til +40 °C



Opbevaring

Opbevares i op til 36 måneder i uåbnet original emballage, på et ventileret sted ved temperaturer fra +5 til +40 °C og i en afstand på mindst 1 meter fra varmekilder. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Ovenstående oplysninger er af generel karakter. Hver bruger er forpligtet til at sikre sig, at produktet er egnet til det tilsigtede formål. Oplysningerne i dette tekniske datablad, herunder anbefalinger for brug og anvendelse af produktet, er baseret på producentens viden og erfaring med produktet. Dette produkt kan anvendes på forskellige måder og kan også bruges i forskellige miljøer og under forskellige forhold, som vi ikke kan kontrollere. Hverken leverandøren eller producenten er ansvarlige for resultaterne (direkte eller indirekte skader) af forkert anvendelse af dette produkt.