

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ОТ БУТИЛКАУЧУК



УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА ОТ БУТИЛКАУЧУК

Двустранно лепяща, уплътнителна лента от бутилкаучук за създаване на трайно водонепропускливи и паронепропускливи съединения, особено при пароизолации, подпокривни или дренажни фолия. Постоянно еластична. Отлична адхезия към различни строителни повърхности като стъкло, алуминий, стомана, полимерни покрития, стъклопласт и др. Преди употреба всички повърхности трябва да бъдат сухи и почистени от замърсявания, мазнини, масла и прах.

Основни технически данни

Цвят	черен
Ширини	9 mm, 15 mm
Дължина	45 m
Дебелина	1 mm
Адхезия към стомана	> 9 N/25 mm
Адхезия към бетон	> 6 N/25 mm
Температура на приложение	+5 °C до +40 °C



Съхранение

Съхранявайте до 36 месеца в неотворена оригинална опаковка, на проветриво място при температури от +5 до +40 °C и на разстояние минимум 1 метър от отоплителни уреди. Не излагайте на пряка слънчева светлина.

Горепосочената информация има общ характер. Всеки потребител е длъжен да се увери в пригодността на продукта за предназначенията употреба. Информацията, съдържаща се в този технически лист, включително препоръките за употреба и приложение на продукта, се основава на знанията и опита на производителя с продукта. Този продукт може да има различни начини на използване и може да бъде използван в различни среди и при различни условия, които не можем да контролираме. Нито доставчикът, нито производителят носят отговорност за резултатите (преки или непреки щети) от неправилната употреба на този продукт.