

TEKNISK DATABLAD

BØLGEPLADE ASA ONDUMA



BØLGEPLADE ASA ONDUMA

Den bølgede tagdækning ASA Onduma er et førsteklasses tagsystem fremstillet ved moderne co-ekstrusionsteknologi, hvor det øverste lag består af en speciel ASA-glass copolymer (acrylonitril–styren–akrylat), og det nederste lag består af en kerne af hærdet, permanent fleksibel polyvinylchlorid.

- holdbart, slagfast materiale
- langvarig farvestabilitet
- nem installation
- UV-modstand
- lang levetid

Takket være gennemfarvningen af hele det øverste lag bevarer tagdækningen sin farvestabilitet på lang sigt. Derudover har den fremragende varmeisolerende egenskaber og reducerer effektivt støj, da ASA-glass sikrer den såkaldte “stille loft”-effekt, hvor der ikke opstår resonans ved regn eller vind.

Takket være sin modstandsdygtighed over for slag og ekstreme temperaturer er den ideel til tagdækning af industrielle eller landbrugsbygninger. Montering er hurtig og nem, hvilket sparer tid og installationsomkostninger.

For maksimal levetid og pålidelig fastgørelse anbefaler vi at anvende originale monteringsskruer med skive under installationen; der fås også en specialiseret rygning.

Tekniske egenskaber

Materiale (100% genanvendeligt)	Polyvinylchlorid (PVC) + acrylonitril-styren-akrylat (ASA)
Længde	2000 mm
Materialetykkelse	1,5 mm
Bredde (total/dækkende)	960 mm / 920 mm
Antal lag	4 (co-ekstruderede)
Antal bølger	11
Bølgehøjde	28 mm
Farve	brun
Overflade	struktureret (overside), glat (underside)
Temperaturbestandighed	+80 °C
Brandreaktion	B (EN 13501-1)
Vægt (kg/m ²)	2,7
Taghældning	min. 20°

