

FICHA TÉCNICA

ADHESIVO PARA LÁMINAS Y BARRERAS DE VAPOR



ADHESIVO PARA LÁMINAS Y BARRERAS DE VAPOR

El adhesivo para láminas y barreras de vapor es una masa selladora y estanca al vapor diseñada para el pegado/sellado permanentemente elástico de juntas, uniones, elementos constructivos y uniones solapadas de barreras de vapor y láminas de sellado en construcciones en seco, así como durante la instalación de ventanas y puertas.

- unión permanentemente elástica
- posibilidad de aplicación sobre superficies húmedas
- aplicación sin placa de presión
- adhesión a diversos materiales (hormigón, piedra, madera, yeso, metal, placas de fibra de yeso y cartón yeso)

El adhesivo solo puede almacenarse en su envase original sin abrir a temperaturas entre 15 °C y 25 °C. En estas condiciones de almacenamiento, la vida útil del adhesivo es de 12 meses.

Características técnicas

Base / material	dispersión polimérica modificada
Volumen	280 ml
Color de la película tras el curado	azul claro
Propiedad de la película	permanentemente elástica
Viscosidad	pastosa
Aplicabilidad	desde -5 °C
Resistencia a las heladas	hasta -30 °C
Alta resistencia al pelado	de -10 °C a +50 °C
Estanqueidad al aire	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4; carga de presión 600 Pa = 140 km/h, velocidad del viento 1.000 Pa, presión/succión cíclica = fuerza de huracán
Curado	aprox. 2 días (según absorción del soporte y espesor de la capa)

Instrucciones de aplicación

El soporte debe estar libre de polvo, grasa y partículas sueltas. El soporte puede estar ligeramente húmedo o ser absorbente. La humedad residual del suelo no debe superar el 5 %. El adhesivo se aplica en un lado en forma de cordón de 4 a 8 mm de espesor. A continuación, la lámina se coloca y se presiona ligeramente. En soportes no absorbentes, el pegado puede realizarse tras un presecado condicional por contacto.

Las uniones sueltas pueden volver a fijarse gracias a las propiedades autoadhesivas.

Las manchas de adhesivo fresco pueden eliminarse con agua. El adhesivo endurecido solo puede eliminarse mecánicamente.

La información anterior es de carácter general. Cada usuario está obligado a verificar la idoneidad del producto para su uso previsto. La información contenida en esta ficha técnica, incluidas las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto, se basa en los conocimientos y la experiencia del fabricante con el producto. Este producto puede tener diferentes usos y también puede utilizarse en distintos entornos y bajo diferentes condiciones que no podemos controlar. El proveedor y el fabricante no son responsables de los resultados (incluidos los daños directos e indirectos) derivados de un uso incorrecto de este producto.