

KARTA TECHNICZNA

MEMBRANA DACHOWA PAROIZOLACYJNA BLAU CE 200



MEMBRANA DACHOWA PAROIZOLACYJNA BLAU CE 200

Folia paroizolacyjna z LDPE przeznaczona do paroszczelnej izolacji warstw stropów, dachów, podłóg lub ścian. Chroni warstwę izolacji termicznej dachu przed parą wodną pochodzącą z wnętrza budynku. Odporna na obciążenia mechaniczne nawet przy niewielkiej grubości.

Właściwości techniczne

Szerokość	3; 4 m ($\pm 1\%$)
Grubość	200 μm ($\pm 40\%$)
Masa powierzchniowa	185 g/m^2 ($\pm 40\%$)
Długość rolki	50 m ($-0/2\%$)
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / poprzecznie	$\geq 70 \text{ N/50 mm}$ $\geq 50 \text{ N/50 mm}$
Wydłużenie wzdłuż / poprzecznie	$\geq 240\%$ $\geq 240\%$
Odporność na rozdieranie wzdłuż / poprzecznie	$\geq 70 \text{ N}$ $\geq 70 \text{ N}$
Sd	70 m ($\pm 30\%$)
Reakcja na ogień	klasa F
Wodoszczelność (2 kPa)	spełnia
Odporność na uderzenie	NPD
Odporność chemiczna	spełnia
Odporność na starzenie	spełnia
Opór dyfuzyjny pary wodnej	$3,1 \cdot 10^{11} \text{ m}^2\text{sPa/kg}$ ($\pm 40\%$)
Wytrzymałość połączenia	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD
Certyfikat higieniczny	Nr B-BK-60211-0498/21, ważny do 2026-10-04