

SCHEDA TECNICA

MEMBRANA IMPERMEABILE BLAU CE 200



MEMBRANA IMPERMEABILE BLAU CE 200

Barriera al vapore in LDPE progettata per l'isolamento ermetico al vapore di soffitti, tetti, pavimenti o pareti. Protegge lo strato isolante termico del tetto dal vapore acqueo proveniente dall'interno dell'edificio. Resistente alle sollecitazioni meccaniche anche a basso spessore.

Caratteristiche tecniche

Larghezza	3; 4 m (± 1 %)
Spessore	200 μm (± 40 %)
Massa areica	185 g/m^2 (± 40 %)
Lunghezza del rotolo	50 m (-0/2 %)
Resistenza massima a trazione direzione longitudinale / trasversale	≥ 70 N/50 mm ≥ 50 N/50 mm
Allungamento direzione longitudinale / trasversale	≥ 240 % ≥ 240 %
Resistenza allo strappo direzione longitudinale / trasversale	≥ 70 N ≥ 70 N
Sd	70 m (± 30 %)
Reazione al fuoco	classe F
Impermeabilità all'acqua (2 kPa)	conforme
Resistenza all'urto	NPD
Resistenza chimica	conforme
Resistenza all'invecchiamento	conforme
Resistenza al vapore acqueo	$3,1 \cdot 10^{11}$ $\text{m}^2\text{sPa}/\text{kg}$ (± 40 %)
Resistenza del giunto	NPD
Sostanze pericolose	NPD
Certificato igienico	N. B-BK-60211-0498/21, valido fino al 2026-10-04