

TECHNICKÝ LIST

BUTYLKAUČUKOVÁ TESNIACA PÁSKA



BUTYLKAUČUKOVÁ TESNIACA PÁSKA

Obojstranne lepiaca, tesniaca butylkaučuková páska na vytváranie trvalo vodotesných a parotesných spojov najmä pri parozábranách, podstrešných alebo nopových fóliách. Trvalo elastická. Výborná priľnavosť k rôznym stavebným povrchom, ako sú sklo, hliník, oceľ, polymérové povlaky, sklolaminát atď. Pred použitím musia byť všetky povrchy suché a zbavené nečistôt, mastnoty, oleja a prachu.

Základné technické údaje

Farba	čierna
Šírky	9 mm, 15 mm
Dĺžka	45 m
Hrúbka	1 mm
Priľnavosť k oceli	> 9 N/25 mm
Priľnavosť k betónu	> 6 N/25 mm
Aplikačná teplota	+5 °C až +40 °C



Skladovanie

Skladujte max. 36 mesiacov v neotvorenom originálnom balení, na vetranom mieste pri teplotách od +5 do +40 °C a vo vzdialenosti min. 1 meter od vykurovacieho zariadenia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Vyššie uvedené informácie majú všeobecný charakter. Každý používateľ je povinný presvedčiť sa o vhodnosti použitia výrobku pre jeho zamýšľané použitie. Informácie uvedené v tomto technickom liste, vrátane odporúčaní na použitie a aplikáciu výrobku, vychádzajú zo znalostí a skúseností výrobcu s výrobkom. Tento výrobok môže mať rôzne spôsoby použitia a môže byť použitý aj v rôznych prostrediach a za rôznych okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za výsledky (priame ani nepriame škody) nesprávneho použitia tohto výrobku.